

# 保温材料阻燃检测，保温板防火性能检测

产品名称	保温材料阻燃检测，保温板防火性能检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

保温材料阻燃检测，保温板防火性能检测

样品垂直于长轴放置，安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部 3/8"把高度为 3/4"的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位，燃烧 10 秒，然后移去火焰（离试样至少152mm 远）

如果样品一粒粒地滴下来，这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上，这层棉花放在样品下面 12"处。

级别要求：

94V - 0

A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过10秒（有焰燃烧时间）。

B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间不超过50秒

C：没有任何样品一直烧到夹具上（包括有火苗的燃烧和发红的燃烧）

D：没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。

E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过30秒（无焰燃烧时间）。

94V - 1

A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。

B：对于每套5件样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间不超过250秒

C：同94V - 0的C

D：没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。

E：没有任何样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过60秒。