

# 吉林酒店太阳能热水工程施工方案

产品名称	吉林酒店太阳能热水工程施工方案
公司名称	深圳新天池环保节能工程有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜大和工业园区
联系电话	86-075527991740-605 15919758244

## 产品详情

深圳市新天池环保节能科技有限公司是响应国家节约能源和保护环境号召带动下创立的，是专业从事环境保护高新技术企业，同时也是广东省环境保护工程研究设计院（甲级资质）配套单位，深圳市节能协会会员单位。新天池环保节能科技有限公司专业提供平板太阳能热水器、真空管太阳能热水器、分体太阳能热水器、太阳能水箱的安装，新天池环保以优质的服务，以市场最合理太阳能热水器报价来快速、优质的服务于客户，太阳能热水器安装也获得了太阳能热水器十大品牌排名，新天池环保希望能更多的服务于工厂、学校、酒店、医院、机关、部队、桑拿洗浴、泳池、养殖业等各类企事业单位及家庭，为大家供应源源不断的生活热水的同时，帮助您的事业更加飞黄腾达！

新天池真空管太阳能热水器产品特色：

- 1、太阳能热水器新天池材质优良：水箱内胆材质为进口sus304-2b型不锈钢板，用复合材料或聚氨酯发泡保温。
- 2、太阳能热水器系统真品质真空：引进清华大学发明并获国家专利的全玻璃真空管，耐冷热冲击、抗冻、保温好，热损少
- 3、太阳能热水器系统密封性好：真空管与水箱连接，采用翻边及有三道“o”形环的硅胶密封圈密封，性能可靠
- 4、太阳能热水器工程全天候使用：可配备辅助电加热装置燃油（气）热水锅炉或空气源热泵装置，加上性能可靠的保温水箱，保证早晚及阴雨天照常有热水。
- 5、新天池真空管太阳能热水器可\*\*\*\*使用或大面积安装。

新天池真空管太阳能热水器技术参数：

- 1、材料：高硼硅（特硬）玻璃
- 2、单只玻璃真空管尺寸： 47×1500mm（特殊规格按合同生产）

- 3、单只集热管晴天产热量：7 ~ 9kg
- 4、晴天产水温度：40 ~ 80
- 5、膜结构：渐变al - n - c/al选择性吸收涂层
- 6、集热效率： 55% （国际规定为： 40%）
- 7、太阳吸收比： 0.92 (am=1.5) （国际规定为： 0.86）
- 8、半球发射比： 0.086 (80 ) （国际规定为： 0.09）
- 9、空晒性能参数： 186m2. /kw （国际规定为： 175）
- 10、闷晒太阳曝辐量： 2.86mj/m2 （国际规定为： 3.8）
- 11、平均热损系数： 0.75w/m2. （国际规定为： 0.90）
- 12、内外管夹层真空度：  $5 \times 10^{-3}$ pa （国际规定为：  $5 \times 10^{-2}$ pa）
- 13、耐热冲击：25 以下，90 以上冷热水反复交替冲击三次不损坏
- 14、耐压能承受： 0.6mpa的压力
- 15、热冰雹性能：承受粒径不大于25mm冰雹袭击无损坏
- 16、抗冻性能：0 ~ 30

新天地：黄先生（小凯）

qq：2831037120

手机：13510085106/18684840887

邮箱2831037120@qq.com

地址：深圳市宝安区观澜大和工业园区

网址： [www.xtcsolar.com](http://www.xtcsolar.com)