

# 兴义环氧树脂地坪施工兴义环氧砂浆地坪施工

产品名称	兴义环氧树脂地坪施工兴义环氧砂浆地坪施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

兴义环氧树脂地坪施工兴义环氧砂浆地坪施工

可以制作成地下停车场地坪，停车场地板，车库地坪，停车场防滑、耐磨地坪，停车场耐磨地板及耐磨地坪等。根据使用要求不同，可分为桔纹防滑型、轻度止滑型和高度止滑型。

地坪特点：

- 1、平坦无缝，保养简单。
- 2、耐磨、耐压、耐冲击。
- 3、不起灰尘，防水防油，防火、清洁容易。
- 4、可选择多种颜色，外观亮丽。
- 5、施工简单、价格相对经济。
- 6、车辆出入口坡道可做成无震动防滑地坪。

三、目前常见的几种停车场车道、车位采用料主要工艺如下：

1、环氧薄涂工艺，包括一底一腻子两面、一底两腻子两面等。

2、环氧砂浆平涂，一般有1mm砂浆平涂、2mm砂浆平涂等。

3、环氧自流平，一般有1mm环氧自流平、2mm环氧自流平等。

说明如下：停车场环氧地坪是目前除重型机械行业外要求比较高的地坪，其地面与普通地面的要求不相同，其防滑、耐用是首要的，因车在行走的时候与车道的摩擦力非常大，且车的冲击力大，因此车道、车位一般采用环氧砂浆平涂，一般有1mm砂浆平涂、2mm砂浆平涂，但因车位相对车行走的频率较少，从造价方面的考虑，车位也有采用0.5mm环氧薄涂，但从经济和使用年限的考虑，2mm砂浆平涂、1mm砂浆平涂、0.5mm环氧薄涂相比：2mm砂浆平涂，0.5mm环氧薄涂性价比低，其经济性指标列表如下：

施工工艺 漆膜厚度 适用范围 使用年限（年）

一底一腻子两面 0.3mm 适用于车位 3

一底两腻子两面 0.5mm 适用于车位、车道，但一般不用于车道 3-5

1mm砂浆平涂 1mm 适用于车位、车道 5年以上

2mm砂浆平涂 2mm 适用于车位、车道 6年以上

1mm环氧自流平 1mm 适用于车位 8年以上

2mm环氧自流平 2mm 适用于车位 10年以上

环氧彩砂 3-5mm 适用于车位、车道 15年以上

适用于工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪、车库地坪。

地下车库涂装系统由停车位、车库过道、止滑坡道三部分涂装施工组成，地下车库的停车位、车库过道涂装，在施工技术要求、施工规程方面与平时普通的环氧薄涂、环氧砂浆平涂没有什么区别，可以参照平时环氧地坪设计与施工。停车区对于平整地面，可采用0.5mm环氧薄涂，而平整度及表面强度较差的

地面，可以采用1-3 mm环氧砂浆平涂，要求可采用1-3mm环氧自流平地坪，车行通道由于车行驶频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1-3mm环氧砂浆平涂。