

# 扬州模压拍门销售处

产品名称	扬州模压拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	工作压力:常压 设备自重:污水处理 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

我是新河县河畔水利机械厂，我们是一家生产拍门的厂家。在这里，我们为您介绍我们销售处的产品——扬州模压拍门，并详细介绍其中包括的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门、聚乙烯拍门的特点和优势。

### 产品介绍

#### 1. HDPE拍门

HDPE拍门是我们销售处的主打产品之一。它由高密度聚乙烯材料制成，具有出色的耐腐蚀性和耐磨性。该材料还能有效隔绝噪音，提供更安静的船闸过程。

#### 2. 玻璃钢拍门

玻璃钢拍门采用玻璃纤维增强塑料制造，具有良好的强度和耐腐蚀性。它适用于各种介质，如污水处理，同时还具有较低的设备自重和良好的密封形式，确保船闸的正常运行。

#### 3. 复合材料拍门

复合材料拍门是我们的特色产品之一。它由多种不同材料的层叠组成，具有高强度、轻质的特点。这种拍门适用于各种介质，特别是水，能够提供卓越的密封性能和稳定的工作压力。

#### 4. 聚乙烯拍门

聚乙烯拍门延续了HDPE拍门的特点，采用聚乙烯制造。它具有出色的防腐性能和耐磨性，同时具有较低的成本，是经济实惠的选择。

## 产品参数

我们的拍门产品面向各种使用环境，因此具有以下参数：

- 噪音：小
- 加工定制：是
- 工作压力：常压
- 设备自重：污水处理
- 密封形式：硬密封型
- 适用介质：水

## 用途和优势

复合材料拍门具有广泛的用途，特别适用于船闸等水利工程。其主要优势包括：

1. 高强度：复合材料的多层结构赋予拍门更高的强度，能够承受较大的工作压力，确保船闸正常运行。
2. 轻质化：相比传统拍门材料，复合材料拍门重量更轻，减轻了设备自重，有利于操作和维护。
3. 耐腐蚀性：由于复合材料中包含的玻璃纤维和其他耐腐蚀材料，拍门具有出色的耐腐蚀性，能够长期适应各种复杂的介质环境。
4. 密封性能：硬密封型的拍门能够有效防止介质泄漏，确保船闸的安全运行。

## 知识和指导

作为拍门的生产厂家，我们致力于为客户提供提供的知识和指导。我们会根据您的使用环境和需求，为您提供适合的拍门方案，并为您解答相关的疑问。

## 问答

1. 该拍门的价格是多少？

我们的产品价格为2500.00元/件。

2. 拍门能够承受多大的工作压力？

复合材料拍门能够承受常压下的工作压力。

3. 它适用于哪些介质？

复合材料拍门适用于水等介质。

我们销售处提供的扬州模压拍门，涵盖了HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门，满足不同环境需求的同时，还提供市场竞争力的价格。如果您对产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您的合作！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。