

# 美国路博润 ESTANE TPU 58141

产品名称	美国路博润 ESTANE TPU 58141
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:路博润 型号:58141 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

### 【】专业介绍和应用指南

作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们向您推荐。本文将为您详细介绍这款产品的品牌、型号以及产地，同时揭示其相关的专业知识和小于3个问答。我们将挖掘可能被忽视的细节，并提供实际应用中的指导。我们的目标是确保文章内容准确、详细、有条理。

#### \*\*1. 的品牌、型号和产地\*\*

- 品牌：路博润（Lubrizol）
- 型号：58141
- 产地：美国

美国路博润（Lubrizol）作为一家全球化的特种化学品公司，致力于创新材料技术和解决方案。其产品广泛应用于各个行业，包括汽车、工业、医疗、电子、建筑等。

#### \*\*2. 的特性和应用领域\*\*

是一种热塑性聚氨酯弹性体（TPU），具有良好的弹性、耐磨性和耐化学腐蚀性。它还具有以下特点：

- 高强度和优异的耐疲劳性，能够适应长时间和高应力的使用环境。
- 优异的耐油性和耐溶剂性，能够在各种润滑剂和溶剂环境下长期使用。
- 良好的耐低温性能，可在低温环境下保持良好的弹性和柔韧性。

被广泛应用于以下领域：

1. 汽车行业：用于制造车辆密封件、软管、悬挂系统和减震器等零部件，提供优异的耐久性和抗磨损性。
2. 医疗行业：用于制造医疗器械、医疗导管、护理垫和假肢等产品，具有良好的生物相容性和抗菌性能。
3. 电子行业：用于制造电线电缆、连接器和电子元件等，提供保护和绝缘性能。
4. 工业应用：用于制造输送带、密封件、弹簧和液压垫等，具有耐用性和高弹性。

### \*\*3. 的使用指导和注意事项\*\*

以下是使用时的一些建议和注意事项：

- 温度范围：推荐的处理温度范围为200-230 ° C。
- 干燥处理：在加工过程中，建议对材料进行干燥处理，以避免含水量过高导致质量下降。
- 注塑模具：建议使用不锈钢模具，以防止材料与模具之间的反应和污染。
- 加工工艺：推荐使用热流道系统、双螺杆注塑机或闭环控制系统，以确保产品的质量和一致性。
- 存储条件：建议将材料存储在通风干燥的环境中，并避免阳光直射、高温和潮湿环境。

### \*\*常见问题解答：\*\*

问题1：是否符合环保要求？

回答：是的，符合环保要求。它不含卤素、重金属和有害物质。

问题2：能否通过食品认证？

回答：是的，可以通过食品认证，具有良好的食品接触安全性能。

问题3：的生产周期是多久？

回答：的生产周期通常为2-4周，具体时间取决于订购数量和物流安排。

总结：

作为一种热塑性聚氨酯弹性体，在汽车、医疗、电子和工业等领域具有广泛的应用。其卓越的性能和可靠性使其成为许多行业的\*\*材料。然而，在使用过程中，需要注意合适的加工温度、干燥处理和模具选择等因素，以确保产品的质量和性能。我们尚晋新材料科技为您提供的相关知识和技术指导，并与您一同探索更多细节和应用前景。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸

日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国路博润ESTANE TPU 58141 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国路博润

ESTANE TPU 58141

邵氏硬度A: 96

邵氏硬度D: 49

撕裂强度: 100 KN/m

压缩形变: 19 %