

10系统DDF数字配线架/ 40回路配线单元/DDU单元体

产品名称	10系统DDF数字配线架/ 40回路配线单元/DDU单元体
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	285.00/套
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

10系统DDF数字配线架/ 40回路配线单元/DDU单元体

??

MPX529-DYS3G????????75?/75????????????????19"????????????????2M?155Mbit/s????????
 ???
 ???

?? ????

名称	型号	规格（高*宽*深）	容量	备注
数字单元体	MPX529-DYS3G-16	132.5 × 482 × 92	16系统	19英寸标准安装
数字单元体	MPX529-DYS3G-20	132.5 × 482 × 92	20系统	19英寸标准安装

DDF数字配线架优点：数字配线架的机架采用特殊铝型材作材料、强度高，重量轻，外形美观。采用单元式结构，配置安装灵活方便。机架为窄架结构，内有足够的布线、贮线空间，电缆走线清晰美观。

数字配线架的功能 配线功能：同速率、同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。跳线功能：同速率、同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。转接功能：同速率、同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。测试功能：线序清晰，便于进行检测或自环测试。数字配线架的机械性能

- 1、拉脱力：同轴连接器与电缆连接后抗电缆拉伸力应大于50N；
- 2、机械耐久性：同轴连接器插拔1000次后，应符合行标2.3.1.3，2.3.1.7，2.3.1.8，2.4.2，2.4.3和6.2的规定，且接触面仍有电镀层，不得露出基底材料；
- 3、数字配线架所有零件采用的材料应具有防腐性能，如无防腐性能应做防腐处理；其物理、化学性能必须稳定；各种材料之间必须相容；
- 4、数字配线架所有非金属材料结构件的燃烧性能应符合GB/T5169.7-1985标准中试验A的要求；
- 5、导体弹性材料应采用镀青铜、锡青铜；
- 6、同轴连接器内外导体接触区域，应先镀一中间层（过渡层）后，再镀厚度金钴合金。网络机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和**零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看，有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U到42U之间。

中文名 网络机柜 作用 组合安装面板、插件、插箱 容量值 2U到42U 特点

结构简单操作安装方便工艺精湛 1特点 结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸***，经济实用；国际流行的白色钢化玻璃前门；带圆形通风孔的上框；可同时安装脚轮和支撑脚；可方便拆卸的左右侧门和前后门；