冷轧带钢

产品名称	冷轧带钢
公司名称	江西金阳钢艺有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	
公司地址	江西省樟树市大桥街道办事处板桥
联系电话	86-07957326888 13970516612

产品详情

冷轧带钢

可供牌号、供货标准及用途

牌号	供货标准	供货尺寸		用途
SPCC Q195 Q235-B	GB/T912 GB/T3274	宽度 mm	厚度 mm	广泛用于工程机械、交通运输机械、建筑机械、起重机械、农用机械及轻工民用等行业的一般结构件与冲压件
		20～450	0.3～3.5	

尺寸及外形允许偏差

牌号	执行的相应标准
SPCC、Q195、Q235-B	GB/T709

化学成分（Wt%）

牌号	C	Si	Mn	P	S	Cu
SPCC	0.02～0.80	≤0.10	0.15～0.30	≤0.045	≤0.050	≤0.050
Q195	0.06～0.12	≤0.30	0.25～0.50	≤0.045	≤0.050	≤0.050
Q235-B	0.12～0.20	≤0.30	0.30～0.70	≤0.045	≤0.050	≤0.050

力学性能

牌号	屈服强度RcL Mpa	抗拉强度Rm Mpa	伸长率A80mm %	冲击试验（纵向）	
				温度°C	冲击功AkvJ
SPCC	≥195	315～430	≥33		
Q195	≥195	315～430	≥33		
Q235-B	≥235	375～500	≥25	20	≥27