

3403-26-D1.37S 3403-18-I5.39S海德泰尼克hydrotechnik压力传感器

产品名称	3403-26-D1.37S 3403-18-I5.39S海德泰尼克hydrotechnik压力传感器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

下面首先结合附图具体描述根据本发明实施例的一种金刚石丝锯23切割装置。

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器 德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-71.33A

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-71.37A

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-C4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D1.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D2.60

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D5.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D5.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D6.33S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D6.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D6.38S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-D6.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-I5.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-16-I5.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-C3.37

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-C4.37

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D1.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D1.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D5.33

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D5.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D5.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.33S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.38S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-D6.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-I5.37S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-17-I5.39S

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-71.33A

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-71.37A

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-C3.33

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-C3.37

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-C4.44

德国海德泰尼克hydretechnik压力传感器3403-18-D1.37S

如图1所示，本发明的一种金刚石丝锯23切割装置，其包括机架1，所述机架1顶部设置有承接台11，所述承接台11的顶面设置有机箱2，所述机箱2内水平连接有一辊轴21，是辊轴21上套接有辊筒22，所述辊筒22上连接有金刚石丝锯23，所述辊筒22的一端连接有一伺服电机24，所述机箱2的侧面开设有一开口26，所述金刚石丝锯23的一端从所述开口26延伸出且连接有一拉环27；所述承接台11的一侧设置有一两个对应设置的支撑架3，所述支撑架3的顶部设置有一弧形槽31用于放置待切割的杆形工件。