

供黄油道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(二硫化钼) MS2工业润滑脂

产品名称	供黄油道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(二硫化钼) MS2工业润滑脂
公司名称	深圳市祥烁润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区大浪街道同胜社区华荣路潭罗华侨新村C区4号603 (办公场所)
联系电话	13243879148

产品详情

名称：道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(含二硫化钼) total multis ms 2	
产品名称：道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(含二硫化钼) total multis ms 2	
产品型号：total multis ms 2	
产品规格：	
产品价格：面议	
应用	
• multis ms 2是一款真正的多用途润滑脂，适用于在潮湿、多尘和干燥的条件下承受冲击和振动载荷的运输、农业和工程机械设备的润滑 • multis ms 2适用于在高温、高压下的边界润滑。即使出现过热现象，含有的二硫化钼能够防止和避免卡咬和粘着的发生 • 使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染，建议使用空气泵系统或者滑脂枪	
特性	
• iso 6743-9 : l-xbceb 2 • din 51 502 : mpf2k-25	
技术指标	

典型数据	测试方法	单位	multis
皂基/稠化剂		-	锂/钙
nlgj等级	astm d 217/din 51 818	-	2
颜色	目测	-	无烟煤
外观	目测	-	光滑
工作温度范围		oc	-25~1
针入度 (25oc)	astm d 217/din 51 818	0.1mm	265-2
四球焊接载荷	din 51 350-4	dan	380-4
防锈性能skf-emcor	din 51 802/ip220/nft 60-135/so 11007	等级	0-0
滴点	ip 396/nft 60-120c	oc	>19
基础油的运动粘性 (40oc)	astm d 445//din 51 562-1/iso 3104/ip71	mm2/s(cst)	150