供黄油道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(二硫化钼) MS2工业润滑脂

产品名称	供黄油道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(二硫化 钼) MS2工业润滑脂
公司名称	深圳市祥烁润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区大浪街道同胜社区华荣路潭罗华侨 新村C区4号603(办公场所)
联系电话	13243879148

产	品	详	情
,	HH	• 1	ırı

名称:道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(含二硫化钼) total multis ms 2

产品名称:道达尔多用途极压锂/钙基润滑脂(含二硫化钼) total multis

ms 2

产品型号: total multis ms 2

产品规格:

产品价格:面议

应用

multis ms 2是一款真正的多用途润滑脂,适用于在潮湿、多尘和干燥的条件下承受冲击和振动载荷的运输、农业和工程机械设备的润滑。multis ms 2适用于在高温、高压下的边界润滑。即使出现过热现象,含有的二硫化钼能够防止和避免卡咬和粘着的发生。使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染,建议使用空气泵系统或者滑脂枪

特性

• iso 6743-9: I-xbceb 2 • din 51 502: mpf2k-25

技术指标

典型数据	测试方法	单位	multis
皂基/稠化剂	_	-	锂/钙
nlgi等级	astm d 217/din 51 818	-	2
颜色 颜色	目测	-	无烟灯
外观	目测	-	光清
工作温度范围		ос	-25~1
针入度 (25oc)	astm d 217/din 51 818	0.1mm	265-2
四球焊接载荷	din 51 350-4	dan	380-4
防锈性能skf-emcor	din 51 802/ip220/nft 60-135/so 1100	等级	0-0
滴点	ip 396/nft 60-120c	ОС	>19
││ 基础油的运动粘性(40oc)	astm d 445//din 51 562-1/iso 3104/ip	71 mm2/s(cst)	150