

# 兴义金刚砂固化剂地坪施工兴义金刚砂耐磨面层施工

产品名称	兴义金刚砂固化剂地坪施工兴义金刚砂耐磨面层施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

兴义金刚砂固化剂地坪施工兴义金刚砂耐磨面层施工

### 1、混凝土浇筑

浇筑需要分仓后按顺序进行，建议一次浇筑到设计标高时振实混凝土，以避免混凝土凝结得不平衡。这里混凝土的厚度不能太薄，需要在3厘米以上，塌落度在75到100mm之间，强度达到C25，表面应该平整密实无泌水，如有泌水要去除外露，尤其墙角处需格外注意。

### 2、混凝土刮平

用铝合金刮杆将混凝土刮平，采用指压法使混凝土下沉3-5mm，即可开始准备撒金刚砂。

### 3、撒料

初次撒布量为 $3\text{kg}/\text{m}^2$ ，注意要轻轻洒下，不要用力抛洒以防耐磨材料被水泥吸收。刚开始撒布时，金刚砂材料会吸收水分变色，这时需要立即用抹光机压实和抹平。

### 4、第二次撒布

先用直刮杆或尺子测量水平度，凹凸不平处需要垂直交叉刮平两次以上，第二次撒布的方向要垂直于次

。