

振动研磨机 振动抛光机

产品名称	振动研磨机 振动抛光机
公司名称	东莞市凤岗星星抛光磨料店
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 凤岗雁田水贝商业街11-14号
联系电话	86-076987511133 13926861531

产品详情

品牌：	星星	型号：	150
适用物料：	五金 塑胶	应用领域：	五金厂 塑胶厂 眼镜厂
加工批量：	60 (L)	驱动功率：	2.2 (KW)
研磨篮容量：	150 (L)	介质尺寸：	1040*840*800 (mm)
行程：	1450 (mm)	外形尺寸：	1140*1040*900 (m)
重量：	350 (kg)	工作方式：	振动研磨机
类型：	圆盘式研磨机	驱动方式：	电动研磨机
作用对象：	五金件 塑胶	加工定制：	是

振动研磨机具有高频率的振动，使工作物与研磨石或钢珠、研磨剂等密切均匀混合，呈螺旋涡流状滚动，以研磨切削或抛光工作物表面，尤其是那些易受变形或外形复杂，孔内死角之工作物使用本机研磨均能得到均匀之质量，而且在加工运转中可随时抽验，节省时间，提高质量。特点：

- 1、采用国际上先进的螺旋翻滚流动、三元次振动原理，使零件与滚抛磨具互相研磨
- 2、广泛适用于汽摩配件、工程机械、航空航天、纺织机械、通用零部件、五金工具、黑色及有色金属冲压件、压铸件、精密铸锻件的表面去毛刺、氧化皮、抛光，提高工效6-10倍
- 3、加工过程不破坏零件的原有尺寸，形状，光饰后不破坏零件原有形状和尺寸精度。
- 4、一次可研磨处理大量的工件，在工作过程中，可随时抽查零件的加工情况，能实现自动化、无人化作业，操作方便
- 5、出料机构分带筛板上出料和直排式下出料。
- 6、可实行双速调节或无级调速，振幅可调范围0.8-3mm

7、内衬分橡胶和高耐磨pu聚氨脂弹性体（耐油耐磨，其耐磨性是橡胶的3-5倍），厚度8-15mm

可根据您的要求可定制非标抛光机械，免费设计机型尺寸。

振动研磨机的一个重要指标---l，它指的是研磨空间的大小，

型号	容量l	电机功率kw	转速r/min	衬胶mm	重量kg	尺寸mm
30型	30	0.25	1450	6~10	30	500*500*600
60型	60	0.75	1450	6~12	100	660*640*660
80型	80	1.1	1450	6~12	120	850*800*750
150型	150	2.2	1450	6~15	400	1100*1040*900
320型	320	3.7	1450	6~20	800	1360*1320*980
420型	420	3.7	1450	6~20	1000	1550*1500*1050
620型	620	5.5	1450	6~20	1500	1950*1900*1350
900型	900	11	1450	6~20	2000	2150*2100*1450