

定做电脑切管机

产品名称	定做电脑切管机
公司名称	昆山市玉山镇博科电子器材厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	86-051257980713 13776304479

产品详情

bk-100全数字智能电脑切断机

bk-100全数字智能电脑切断机

控制装置：dsp程序主板	电压：ac215v—235v 50hz
显示方式：192*64蓝屏液晶显示	功率：100w
操作模式：中英文转换设定	送料电机精度：每步0.03mm
总量：999999	刀具材料：dc53龙记钢
批量：99999	滚轮压力调节：有
速度：00—99	脉冲当量：可调
裁切长度：0.2—99999.9mm	净重·毛重：45kgs.55kgs
裁切宽度：1—100mm	装箱尺寸：400mm×高420mm×宽380mm
温馨提示：购买合适的机型均由本身所需裁切材料宽度、厚度、硬度以及大小来选择！	
特点：本机采用全数字智能控制装置，按键操作，同时可任意设定切断长度/数量、送料速度、且裁切精度准确，符合人体工学原理，操作简单。广泛适用于电子材料行业（屏蔽材料、胶粘材料、绝缘材料、导电材料），套管加工行业，橡塑加工业，织带、拉链、电器、电机、灯具、玩具、变压器、服装等行业。用途：主要适用于裁切粘胶带、塑胶带、双面胶带，拉链、pvc套管、输液管，热缩套管、玻璃纤维管、铁弗龙套管、排线，小电线，漆包线，板，电极，镍片，扩散片，云母片，塑料片，反射膜，麦拉，绝缘纸，不干胶纸，离型纸，快巴纸，音圈纸，pe，薄片.....等材料定寸定长精确裁断使用。	

bk-100全数字智能电脑切断机

bk-100全数字智能电脑切断机

控制装置：dsp程序主板	电压：ac215v—235v 50hz
显示方式：192*64蓝屏液晶显示	功率：100w
操作模式：中英文转换设定	送料电机精度：每步0.03mm
总量：999999	刀具材料：dc53龙记钢
批量：99999	滚轮压力调节：有
速度：00—99	脉冲当量：可调
裁切长度：0.2—99999.9mm	净重·毛重：45kgs.55kgs
裁切宽度：1—100mm	装箱尺寸：400mm×高420mm×宽380mm
温馨提示：购买合适的机型均由本身所需裁切材料宽度、厚度、硬度以及大小来选择！	
特点：本机采用全数字智能控制装置，按键操作，同时可任意设定切断长度/数量、送料速度、且裁切精度准确 人体工学原理，操作简单。广泛适用于电子材料行业（屏蔽材料、胶粘材料、绝缘材料、导电材料），套管加 行业，橡塑加工业，织带、拉链、电器、电机、灯具、玩具、变压器、服装等行业。用途：主要适用于裁切粘 带、塑胶带、双面胶带，拉链、pvc套管、输液管，热缩套管、玻璃纤维管、铁弗龙套管、排线，小电线，漆包线 板，电极，镍片，扩散片，云母片，塑料片，反射膜，麦拉，绝缘纸，不干胶纸，离型纸，快巴纸，音圈纸，pe， 薄片……等材料定寸定长精确裁断使用。	

bk-100全数字智能电脑切断机

bk-100全数字智能电脑切断机	
控制装置：dsp程序主板	电压：ac215v—235v 50hz
显示方式：192*64蓝屏液晶显示	功率：100w
操作模式：中英文转换设定	送料电机精度：每步0.03mm
总量：999999	刀具材料：dc53龙记钢
批量：99999	滚轮压力调节：有
速度：00—99	脉冲当量：可调
裁切长度：0.2—99999.9mm	净重·毛重：45kgs.55kgs
裁切宽度：1—100mm	装箱尺寸：400mm×高420mm×宽380mm
温馨提示：购买合适的机型均由本身所需裁切材料宽度、厚度、硬度以及大小来选择！	
特点：本机采用全数字智能控制装置，按键操作，同时可任意设定切断长度/数量、送料速度、且裁切精度准确 人体工学原理，操作简单。广泛适用于电子材料行业（屏蔽材料、胶粘材料、绝缘材料、导电材料），套管加 行业，橡塑加工业，织带、拉链、电器、电机、灯具、玩具、变压器、服装等行业。用途：主要适用于裁切粘 带、塑胶带、双面胶带，拉链、pvc套管、输液管，热缩套管、玻璃纤维管、铁弗龙套管、排线，小电线，漆包线 板，电极，镍片，扩散片，云母片，塑料片，反射膜，麦拉，绝缘纸，不干胶纸，离型纸，快巴纸，音圈纸，pe， 薄片……等材料定寸定长精确裁断使用。	

bk-100全数字智能电脑切断机

bk-100全数字智能电脑切断机	
控制装置：dsp程序主板	电压：ac215v—235v 50hz
显示方式：192*64蓝屏液晶显示	功率：100w
操作模式：中英文转换设定	送料电机精度：每步0.03mm
总量：999999	刀具材料：dc53龙记钢

批量：99999	滚轮压力调节：有
速度：00—99	脉冲当量：可调
裁切长度：0.2—99999.9mm	净重·毛重：45kgs.55kgs
裁切宽度：1—100mm	装箱尺寸：400mm×高420mm×宽380mm
温馨提示：购买合适的机型均由本身所需裁切材料宽度、厚度、硬度以及大小来选择！	
特点：本机采用全数字智能控制装置，按键操作，同时可任意设定切断长度/数量、送料速度、且裁切精度准确 人体工学原理，操作简单。广泛适用于电子材料行业（屏蔽材料、胶粘材料、绝缘材料、导电材料），套管加 行业，橡塑加工业，织带、拉链、电器、电机、灯具、玩具、变压器、服装等行业。用途：主要适用于裁切粘 带、塑胶带、双面胶带，拉链、pvc套管、输液管，热缩套管、玻璃纤维管、铁弗龙套管、排线，小电线，漆包线 板，电极，镍片，扩散片，云母片，塑料片，反射膜，麦拉，绝缘纸，不干胶纸，离型纸，快巴纸，音圈纸，pe， 薄片……等材料定寸定长精确裁断使用。	

bk-100全数字智能电脑切断机

bk-100全数字智能电脑切断机	
控制装置：dsp程序主板	电压：ac215v—235v 50hz
显示方式：192*64蓝屏液晶显示	功率：100w
操作模式：中英文转换设定	送料电机精度：每步0.03mm
总量：999999	刀具材料：dc53龙记钢
批量：99999	滚轮压力调节：有
速度：00—99	脉冲当量：可调
裁切长度：0.2—99999.9mm	净重·毛重：45kgs.55kgs
裁切宽度：1—100mm	装箱尺寸：400mm×高420mm×宽380mm
温馨提示：购买合适的机型均由本身所需裁切材料宽度、厚度、硬度以及大小来选择！	
特点：本机采用全数字智能控制装置，按键操作，同时可任意设定切断长度/数量、送料速度、且裁切精度准确 人体工学原理，操作简单。广泛适用于电子材料行业（屏蔽材料、胶粘材料、绝缘材料、导电材料），套管加 行业，橡塑加工业，织带、拉链、电器、电机、灯具、玩具、变压器、服装等行业。用途：主要适用于裁切粘 带、塑胶带、双面胶带，拉链、pvc套管、输液管，热缩套管、玻璃纤维管、铁弗龙套管、排线，小电线，漆包线 板，电极，镍片，扩散片，云母片，塑料片，反射膜，麦拉，绝缘纸，不干胶纸，离型纸，快巴纸，音圈纸，pe， 薄片……等材料定寸定长精确裁断使用。	

bk-100全数字智能电脑切断机

bk-100全数字智能电脑切断机	
控制装置：dsp程序主板	电压：ac215v—235v 50hz
显示方式：192*64蓝屏液晶显示	功率：100w
操作模式：中英文转换设定	送料电机精度：每步0.03mm
总量：999999	刀具材料：dc53龙记钢
批量：99999	滚轮压力调节：有
速度：00—99	脉冲当量：可调
裁切长度：0.2—99999.9mm	净重·毛重：45kgs.55kgs
裁切宽度：1—100mm	装箱尺寸：400mm×高420mm×宽380mm
温馨提示：购买合适的机型均由本身所需裁切材料宽度、厚度、硬度以及大小来选择！	

特点：本机采用全数字智能控制装置，按键操作，同时可任意设定切断长度/数量、送料速度、且裁切精度准确，符合人体工学原理，操作简单。广泛适用于电子材料行业（屏蔽材料、胶粘材料、绝缘材料、导电材料），套管加工行业，橡塑加工业，织带、拉链、电器、电机、灯具、玩具、变压器、服装等行业。用途：主要适用于裁切粘胶带、塑胶带、双面胶带，拉链、pvc套管、输液管，热缩套管、玻璃纤维管、铁弗龙套管、排线，小电线，漆包线，板，电极，镍片，扩散片，云母片，塑料片，反射膜，麦拉，绝缘纸，不干胶纸，离型纸，快巴纸，音圈纸，pe，薄片.....等材料定寸定长精确裁断使用。

bk-100全数字智能电脑切断机

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

3张大图

办公场所展示

4张大图

产品及样品实拍

4张大图

生产厂房及设备

7张大图

其他证书类照片

1张大图

后一页