

# 专业生产 黄铜电缆防水接头 M系列扁孔型 【CE, ROHS认证】

产品名称	专业生产 黄铜电缆防水接头 M系列扁孔型 【CE, ROHS认证】
公司名称	乐清市鸿祥连接器制造有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市象阳镇大河沿村
联系电话	86 0577 62628622/62781636 13757776561

## 产品详情

加工定制：	是	型号：	M18-M40
规格尺寸：	6*10~~~5.5*29 (mm)	材质：	黄铜镀镍
特性：	防水，防尘	用途：	一般机械控制箱、配电缆、机器、电器等电缆固定用

### 金属电缆防水接头 m系列扁孔型

螺牙规格：公制牙 metric
产品材质：接头主体部位采用黄铜镀镍制成，夹紧件采用尼龙塑料 (pa) 制成，密封件和o型密封圈均采用丁腈橡胶 (nbr) 制成。
产品认证：欧洲ce认证、欧洲rohs认证
防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o型密封圈旋紧迫紧头，达到ip68-10巴压力。
工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。动态：-20 到80 ，短时间达100
特点: 1.夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电缆不造成损伤 2.不须将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便
用途: 一般机械控制箱、配电缆、机器、电器、照明电缆固定用

订货号	螺纹规格ag	适用电缆(mm)	螺纹外径(mm)	机板口径(mm)	螺纹长度gl(m)	扳手径(mm)
hx-npm18/fh	m18*1.5	6*10	18	18-18.2	8	20
hx-npm20a/fh	m20*1.5	5*11.5	20	20-20.2	8	22

hx-npm20b/fh	m20*1.5	6.5*12	20	20-20.2	8	22
hx-npm20c/fh	m20*1.5	6*14	20	20-20.2	8	24
hx-npm20d/fh	m20*1.5	7*12	20	20-20.2	8	24
hx-npm20e/fh	m20*1.5	7*14	20	20-20.2	8	24
hx-npm25a/fh	m25*1.5	6*14	25	25-25.2	9	30
hx-npm25b/fh	m25*1.5	7*14	25	25-25.2	9	30
hx-npm32/fh	m32*1.5	8*22	32	32-32.2	9	35
hx-npm40a/fh	m40*1.5	10*28.5	40	40-40.2	10	50
hx-npm40b/fh	m40*1.5	5.5*29	40	40-40.2	10	50