

（防根刺土工膜）+垃圾填埋场防渗2毫米土工膜

产品名称	（防根刺土工膜）+垃圾填埋场防渗2毫米土工膜
公司名称	泰安市永立土工材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	泰安市东部开发区
联系电话	0538-6309181 15805384024

产品详情

【158+++0538+++4024】（防根刺土工膜）+垃圾填埋场防渗2毫米土工膜

1、抗拉强度高、极佳的弹性：HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和强变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。2、防渗性能好：HDPE防渗膜采用优质的高密度聚乙烯原生树脂，采用共挤技术制成，具有高效分子密度，液体渗透性极低，防渗透效果极佳。3、施工简单方便，质量轻，便于运输：HDPE防渗膜质量轻，成品成卷状，便于现场铺设有很高灵活性可满足不同施工场地的需求。4、物理，化学性能优：HDPE防渗膜抗老化，抗紫外线，极好的抗撕裂,抗穿刺能力，脆性低，热变形小，具有良好的化学稳定性，耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等化学溶液。5、成本低，综合效益高：HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学，速捷，所以产品成本反而低于传统产品膜；经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本42%。6、健康、环保：HDPE防渗膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质。是环保、养殖的最佳选择。