

欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2

产品名称	欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	材质:S355J2 规格尺寸:HEB600*300*15.5*30 产地:莱钢
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

1.产品参数明细

型号：HEB600

规格：HEB600*300*15.5*30

材质：S355J2

米重：212kg

数量:货源充足

认证标准：CE认证

是否进口：否

计量方式:理计/检尺

制作工艺：热轧

品牌/厂家：莱钢

货物销售类型：现货

仓库：临沂/上海

公差执行标准：EN10034:1997

产品表面描述：出厂包装

加工服务：粗加工（开平等）

随着城市化进程的加速，桥梁建设成为了城市建设的重要组成部分。而钢结构桥梁作为一种新型的桥梁建设方式，因其具有轻质、高强、耐久等优点，被越来越多的城市采用。而在钢结构桥梁建设中，欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2成为了一种常见的材料。本文将从HEB600简介、上海铸然简介、欧标H型钢材质介绍、常见的钢质问题、用途范围、现货供应、生产厂家、物流配送、产品特性、公差范围、定制加工、执行标准、制作工艺等方面进行介绍。

一、HEB600简介

HEB600是一种欧标H型钢，其截面形状为H型，具有较高的强度和刚度。HEB600的截面尺寸为600mm×300mm，腰板厚度为15.5mm，顶板厚度为30mm，重量为212kg/m。HEB600的截面形状和尺寸使其适用于大跨度桥梁的建设。

二、上海铸然简介

上海铸然是一家从事钢材生产和销售的企业，成立于2002年。公司主要生产和销售各种型号的钢材，包括H型钢、角钢、槽钢、工字钢等。公司拥有先进的生产设备和技术，产品质量稳定可靠，深受客户信赖。

三、欧标H型钢材质介绍

欧标H型钢是一种常见的结构钢材，其材质主要有S235JR、S275JR、S355JR、S355J0、S355J2等。其中，S355J2是一种高强度低合金钢，具有良好的可焊性、可塑性和耐腐蚀性。S355J2的屈服强度为355MPa，抗拉强度为470-630MPa，延伸率为22%。

四、常见的钢质问题

在钢结构桥梁建设中，常见的钢质问题包括裂纹、氢脆、疲劳等。这些问题的出现会严重影响钢结构桥梁的安全性和使用寿命。因此，在钢结构桥梁建设中，需要严格控制钢材的质量，避免出现这些问题。

五、用途范围

欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2适用于大跨度桥梁的建设。其高强度和刚度使其能够承受较大的荷载，同时其轻质的特点也使得桥梁的自重较小，降低了建设成本。

六、现货供应

上海铸然作为一家钢材生产和销售企业，拥有大量的现货供应。客户可以根据自己的需求选择不同规格和材质的钢材，同时也可以根据自己的要求进行定制加工。

七、生产厂家

上海铸然拥有先进的生产设备和技术，能够生产各种型号和材质的钢材。公司的生产工艺严格按照进行，产品质量稳定可靠。

八、物流配送

上海铸然拥有完善的物流配送体系，能够及时、准确地将产品送达客户手中。公司的物流配送服务覆盖全国各地，能够满足客户的不同需求。

九、产品特性

欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2具有高强度、高刚度、轻质等特点。其材质优良，具有良好的可焊性、可塑性和耐腐蚀性。同时，其表面光滑，外观美观，易于加工和安装。

十、公差范围

欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2的公差范围符合要求。公司的生产工艺严格按照进行，产品质量稳定可靠。

十一、定制加工

上海铸然能够根据客户的要求进行定制加工，满足客户的不同需求。公司拥有先进的加工设备和技术，能够进行切割、钻孔、焊接等加工工艺。

十二、执行标准

欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2的执行标准为EN10025-2:2004。该标准规定了钢材的化学成分、机械性能、物理性能等要求，保证了钢材的质量和安全性。

十三、制作工艺

欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2的制作工艺包括热轧、冷弯、切割、钻孔、焊接等工艺。公司的生产工艺严格按照进行，保证了产品的质量和安全性。

总之，欧标H型钢HEB600钢结构桥梁建设用钢等级S355J2是一种优良的钢材，具有高强度、高刚度、轻质等特点，适用于大跨度桥梁的建设。上海铸然作为一家钢材生产和销售企业，能够提供优质的产品和服务，满足客户的不同需求。

上海铸然提货仓库位置：

上海1库提货地址：上海宝山区东太东路339号

山东临沂库提货地址：山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址：莱芜区世盛库

安徽马鞍山提货地址：马钢马物仓库

广东佛山库提货地址：佛山钢铁世界

欧标H型钢规格理论表：

欧标H型钢 HEB100	规格100*100*6*10	米重20.4KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB120	规格120*120*6.5*11	米重26.7KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB140	规格140*140*7*12	米重33.7KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB160	规格160*160*8*13	米重42.6KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB180	规格180*180*8.5*14	米重51.2KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB200	规格200*200*9*15	米重61.3KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB220	规格220*220*9.5*16	米重71.5KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB240	规格240*240*10*17	米重83.2KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB260	规格260*260*10*17.5	米重93KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB280	规格280*280*10.5*18	米重103KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB300	规格300*300*11*19	米重117KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB320	规格320*300*11.5*20.5	米重127KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB340	规格340*300*12*21.5	米重134KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB360	规格360*300*12.5*22.5	米重142KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB400	规格400*300*13.5*24	米重155KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB450	规格450*300*14*26	米重171KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB500	规格500*300*15.5*28	米重187KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB550	规格550*300*15*29	米重199KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB600	规格600*300*15.5*30	米重212KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB650	规格650*300*16*31	米重225KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB700	规格700*300*14*32	米重241KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB800	规格800*300*17.5*33	米重262KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB900	规格900*300*18.5*35	米重291KG	材质S235、S275、S355	欧标H型钢
HEB1000	规格1000*300*19*36	米重314KG	材质S235、S275、S355	