

# 水箱自洁消毒器WTS-2B（内置式一拖二）1拖2 WTS-2B 电解水臭氧式

产品名称	水箱自洁消毒器WTS-2B（内置式一拖二）1拖2 WTS-2B 电解水臭氧式
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	臭氧量:10g 处理水量:120-200 功率:350w
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

水箱自洁消毒器工作原理水箱自洁消毒器是河北仁创环保设备有限公司为水箱中水的长期滞存，经常被病菌、微生物侵袭、污染严重的现状，

而开发研制的高新产品，不使用任何对人体有害的物质，定时定量向水箱或水池中加入臭氧，通过循环器循环，

使水箱或水池中各部位的水体得到有效消毒净化，方便而经济地解决二次供水中的水质污染问题，改善水质。

本设备分为外置式、内置式、WTS式、SCII式四种。内置式和WTS式是安装到水箱内部的，

控制柜在水箱外部安装，机电混合器在水箱内部安装，中间通过线缆、气管连接，机电混合器内有高效混合泵在水箱内部以达到更好的消毒效果，

外置式和SCII式主要安装在水箱外部，内置循环泵，水通过管道进入设备内部消毒，消毒后的水经回水管流到水箱内部。

应用范围二次供水水箱（水池），消防水箱的杀菌灭藻中水及储水设施的二次消毒游泳池、喷泉的消毒杀菌工业循环水杀菌灭藻水井、

小型自备水源的消毒杀菌产品特点全自动净化，杀菌灭藻速度快，且具有广潜性。可杀灭所有微生物无二次污染，

消毒物质消毒后还原成O<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O消毒彻底、无死角。具有持续消毒效果安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内运行自动，

工作状态可调，无需专人看管安装条件外置式：将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。内置式：自洁消毒器应放于水箱（池）底部，

单台放于中心，多台均匀布置，将控制器安装在干燥通风处，有防水、防雨措施，使水位超过二次供水洁水设备（内置）

并于指定时间接通 220V 电源使设备开始工作。220V50HZ内（外）置水箱自洁消毒器技术参数