

性价比高手术室平移门采购

产品名称	性价比高手术室平移门采购
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	520.00/平方米
规格参数	水密性:强 颜色:白色 红色 粉色等 材质:钢质
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

医用门按材质可分为医用钢门和医用木门。目前，新建医院正在逐步淘汰医用木门。医用木门是一种产品。在整个使用寿命期间，盈利能力很低。但目前部分县级医院仍在使用的医用钢门是目前医院建设中较好的产品。具有、耐腐蚀、隔音、抗冲击等优点，应用广泛。钢质门之所以结实耐用因为所用的材料均是采用国内的热浸镀锌钢板，防火、耐腐蚀，抗氧化，不生锈的特性。门框可以根据工地现场的墙体厚度配作，从而很好的解决门框与墙体的收口问题，不需要再去考虑墙体和门框的收口，很好的节省了施工难度带来的施工成本降低，门扇的厚度为40，门扇内采用咬合结构设计，没有任何焊点，美观和结实两者同时到达，门扇内采用高强度蜂窝纸填充，很好的减轻了门扇的自身重量，同时也降低了装修建筑的承载负重，而且门扇具备轻质高强度，开启灵活的特点，通过50万次的重复启闭检测，大大提高了使用寿命，这是传统的木质门远远过不到的。医用钢质门通过柔性加工成形的门框的房扇表面通过高压静电粉末喷涂烤漆工艺，表面光滑、细腻、平整、饱满、无杂质、无色差、无针孔。使用其原材料都应采用国际老、阿克苏诺贝尔天然环保树脂粉末涂料，加上现在的新建以及老院改造大多数墙体装修也选用护墙板作为装饰材料，钢制门结合用医护墙板作为整装很好的解决了对洁净、卫生 高标准要求，对霉菌、酵母菌有广泛和较长时间的抑制能力，对洁净起到很好的作用。当然，在视觉美观角度也是非常重要的，如今现代化多样化彩色搭配，也不再像传统以白色为单色系去装修，钢制门可根据不同装修风格来满足客户对颜色的需求，色彩以及木纹覆膜任意定制。钢制医用门的制作工艺：1、门扇板材采用国内--线钢铁厂出的无油冷轧板，表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表面高温喷塑处理。2、门扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。(注:也可根据客户选择其他材质填充物填充。)3、配备3付高强度不锈钢铰链;门门框一侧也可配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。观察窗采用钢化玻璃(常规尺寸为190*830)，四侧缝隙打硅胶处理、内四角为圆弧处理，外形美观大方。门两侧配备尼龙“U”型折手门锁，高强度、美观、坚固耐用。医用钢质门参数介绍：1、门板：采用0.8厚镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点刺及假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；2、门框：采用1.5厚镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点刺及假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；3、门视窗：200*600、200*800、400*600，观察窗边框四角倒R25圆角整体成型，严禁采用直角成45度拼接边框，普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观；4、门板芯材：为阻燃纸蜂窝，铝蜂窝等；5、颜色：有白色，蓝色，米，淡绿色等（接受客户颜色）；6、配件：不锈合页、不锈钢锁、扫地条

、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等；7、规格：常规、非标、可接受用户要求设计；8、填充物：阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡；9、表面：塑粉静电喷涂。10、强耐磨硬度可达6500转；11、BIO矿物质；12、耐酸碱；13、防火防火等级达到二级；14、防紫外线，不变色；15、防静电。钢质门采用电解镀锌钢板（基材宜选用08F钢），板厚不低于1.0mm。门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架，纵横向间距均不大于600mm，骨架所用钢板厚度不低于1.5mm。在锁具和铰链位置加3.0mm厚加强板。