

# 进口非接触式检测仪8035 日本共立KYORITSU

产品名称	进口非接触式检测仪8035 日本共立KYORITSU
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:共立KYORITSU 型号:8035 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

从钢丝护套顶部安全测量

兼容2mm<sup>2</sup>~325mm<sup>2</sup> (IV) 线材 (成品外径 2.4mm~30mm) 用LED和蜂鸣器检查相位顺序和是否存在缺相 自动识别三角形连接时的接地相位, 并通过闪烁的LED显示带有可安装在配电盘中的磁铁测量电压范围宽, 可达三相AC70~1000V LED点亮功能即使在白天也能清晰确认 符合国际安全标准 IEC 61010-1 IV 类 600V、III 类 1000V

测量功能确认相位检查 (正相、反相)、是否存在相损和接地相

测量原理静电感应法

测量电压范围三相电源AC70~1000V (正弦波, 连续)

要测量的导体直径成品外径 2.4~30mm的绝缘线

测量频率范围45~66赫兹

相位检测显示正相位: 旋转箭头绿色 LED 依次

依次闪烁 (左), 反相字符红色

显示功能发光二极管点亮功能

电池电压警告电池电量

合规标准IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) IV 类 600V, III 类 1000V 污染等级 2, IEC 61326, IEC 61557-1, -7

工作温度和湿度范围-10~50 °C, 80% (无冷凝)

储存温度和湿度范围-20~60 °C, 80% (无冷凝)

使用的电池AA碱性电池LR3 (6.1V) × 5\*连续使用时间约4小时

测量代码约70厘米

尺寸/质量112 (长) × 61 (宽) × 36 (深)

质量约380g