

JN-C 碳纤维加固专用胶

产品名称	JN-C 碳纤维加固专用胶
公司名称	湖南固特邦土木技术发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	长沙湖南长沙国家高新技术产业开发区麓云路18号
联系电话	400-0702020 18374810888

产品详情

产品介绍 jn-c碳纤维加固专用胶系a、b两组分改性环氧树脂类胶粘剂，由jn-cs碳纤维粘贴底胶（底胶）、jn-ce碳纤维粘贴找平胶（找平胶）、jn-c3p碳纤维浸渍粘贴胶（分为碳纤维布用粘贴胶及碳纤维板用粘贴胶）三个胶种组成，分别在加固施工不同工序中使用。符合gb50367-2006《混凝土结构加固设计规范》及jtj/t j22-2008《公路桥梁加固设计规范》a级胶技术要求，通过国家标准90天湿热老化性能试验。

产品属性粘贴碳纤维（玻璃纤维、芳纶纤维等）加固以及防腐；工作环境温度

70 ；施工环境干燥、通风，粘贴面洁净、干燥、无油污；

固化环境温度不低于5 ；环境温度25 时，固化时间不少于3-7天。主要用途 1、用于碳纤维布加固的jn-c3p粘贴胶为触变性流体，强度高，与纤维及混凝土湿润性好，容易

渗透到碳纤维之间间隙且仰面施工滴落少； 2、用于碳纤维板加固的jn-c3p粘贴胶为触变性极强的膏体，强度高，与碳纤维板及混凝土粘结力强，容易涂刮且仰面及立面施工时不下垂；其他说明适用范围

本工艺适用于混凝土梁、板、柱等结构外部粘贴碳纤维布加固；玻璃纤维、芳纶纤维等加固、防腐、防水施工可参照本方法进行。

1、适配性好，与不同品牌碳纤维（如日本东丽、新日本石油等进口及国产常用品牌）都有很好适配性；jn-cs底胶粘度低，渗透力强，能很好渗入混凝土表面孔隙，与混凝土结合力牢； 2、jn-ce找平胶施工性能好，涂刮方便，强度高； 3、室温固化，不含挥发性溶剂，粘结强度高；

4、抗老化性及耐介质(酸、碱及水等)性好； 5、a、b配胶比例较宽，使用方便、无毒，便于现场操作。交易说明有想法合作，湖南固特邦土木技术发展有限公司,加固,碳纤维加固,粘钢,桥梁加固,建筑结构胶,结构加固,工程加固,结构改造,混凝土植筋,路面修补,自流密实,综合加固,置换混凝土加固,结构灌注胶,植筋锚固胶,后锚固,化学锚栓,封口胶,混凝土界面剂,加固施工,化学螺栓,混凝土加固,裂缝加固,灌注料,浇注料,植筋胶,高性能复合砂浆,悬拼胶,钢筋网加固www.goodbond.net

我们是固特邦,中国最大的建筑加固,加固材料,加固方案供应商；我们,打造的是建筑加固行业的标杆