

AFDD电弧故障保护断路器具有过载保护功能

产品名称	AFDD电弧故障保护断路器具有过载保护功能
公司名称	北京威巨特信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

产品详情

正常工作条件和安装条件介绍

- a) 周围空气温度周围空气温度不高于+70℃，不低于-5℃，24小时的平均值不超过+35℃；注：在周围空气温度高于+70℃或低于-35℃的条件下使用的AFDD电弧故障保护断路器应与制造厂协商；
- b) 海拔高度安装地点的海拔不超过2000m；
- c) 大气条件大气的相对湿度在周围*高温度+60℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如20℃时的90%，对于因温度变化偶尔产生的凝露，应采取防护措施；
- d) 安装条件电弧故障保护断路器安装场所附近的外磁场，在任何方向均不应超过地磁场的5倍；安装位置应垂直，各方向的倾斜度不超过10°；安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方；采用标准TH35-7.5型钢安装轨安装；
- e) 污染等级；2级
- f) 安装类别；I类；
- g) 防护等级；IP20(安装于配电箱、配电柜或盒中IP40)
- h) 带有N极产品，接线时，必须把零线接在标有N标识的极。