提供精确的车库门规格尺寸，衡水盛宇车库门供应商

产品名称	提供精确的车库门规格尺寸，衡水盛宇车库门供应商
公司名称	河北衡水盛宇门业制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水武邑花园东路65号
联系电话	0318-5715010 13932880089

产品详情

提供最精确的车库门规格尺寸，衡水盛宇车库门供应商 车库门，企业常用设施，适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。 下面就几种常用车库门类型做具体介绍： 一、卷帘车库门 卷帘帘片采用高强度6063T5铝合金双（单）层挤压成型。6063是世界通用合金，适用范围广，特别是各种建筑业，用于生产门、窗等轻质构件及卫生、办公用具。以6开头的铝合金表示以镁和硅为主要合金元素，其耐蚀性好，焊接性能强，冷加工性能好，强度适中。 卷帘车库门产品特点： 1、帘片厚度双层0.8mm-1.5mm，最大制作高度可达到9米-14米（帘片型号从60-120），最大制作宽度4米-12米。抗风能力最大达到11级。
2、选用直径为80mm-165mm的轴，80-100mm的6063T5铝合金导轨。 3、表面处理工艺：静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性长。表面烤漆处理，耐久耐候抗阳光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换,能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。 4、多种安装方式可供选择包括外装、内装,中装安装，对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。 5、安全保护装置：可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置，优泰卷帘车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置，门体本身自重实现防盗，更为安全。
6、电动卷帘车库门以交流管状电机或外置电机为驱动，220V或110V，省电、安全、静音，带有热保护装置。可配置UPS后备电源或手动链条，防止断电情况下门体也能正常开启。 二、翻板车库门:
1、微电脑程序控制，使用方便，按遥控手柄即可，且电机自带自动延时照明灯。
2、超级静音，绿色环保。 3、停电有应急锁，开关容易。 4、安全、牢固，双层彩钢板，门板总厚度4-5公分，门体中间采用国际公认的保温隔热隔音材料——聚胺酯。 5、美观、高雅，简洁大方。
6、遇阻反弹，保证人车安全。 7、原理科学，门内置扭簧，扭力和门重量相当，使门体处于“ 零重量 ”状态，且在轨道内靠滑轮运行，故阻力小，耗能少，维修率低，经久耐用。
8、零部件拆卸及更新方便，有利于维护。 门板特点： 1、细纹浮雕门体的表面呈现不规则的粉末喷涂纹理，具有强烈的浮雕效果，既增加了强度，也美观大方。
2、采用高强度的双面优质浸镀锌钢板，且双面喷长寿涂料（纯聚酯），抗腐蚀能力强。
3、优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一起，更好地与两壁密封。
4、夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫，可增加保温隔音效果。
5、门底部设有“ U ”型密封条，更加隔寒防风。 电机特点：
1、自动延时照明灯：在车库门开启或关闭时，照明灯亮2.5-5分钟后自动关闭。
2、免维护直流电机，功率强劲，运转平稳，噪音最低。 3、环型变压器，节能率70%

4、行星齿轮开关，霍尔元件传感，脉冲。 5、程序控制，操作方便，功能齐全。 五金配件：
1、导轨材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。 2、 滚轮采用高强度耐磨聚甲酉全POM工程塑料，内嵌滚珠轴承。 3、 门体合页材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。
4、钢丝线盘采用高强度铝合金构成。 5、膨胀螺丝采用特制的热镀锌。