

贵州贵阳遵义凯里都匀厂房固化地坪施工

产品名称	贵州贵阳遵义凯里都匀厂房固化地坪施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州贵阳遵义凯里都匀厂房固化地坪施工

混凝土基层应平整。因为水泥地面硬化剂是液体，不具有找平的功能，因此，混凝土基层的平整度就是完成后的耐磨地坪的平整度。并且，基层不平整易导致密封固化剂难以在基层面均匀分布，地面凹处容易出现大量的“小水坑”，而地面凸出的地方无法有效“吸收”密封固化剂。基层平整度的标准应能达到4mm级别。

4、应进行基层清理。将混凝土基层上的水泥渣、灰尘、油污、垃圾等全面清理干净，以打开基层表面的毛细孔，以利水泥地面硬化剂更多、更好地渗入地面；另外一定要用清水彻底清洗基层地面，待地面八成干(无明水)后即可进行水泥地面硬化剂施工，因为水泥地面硬化剂是无色透明液体，且其功能主要是渗透进混凝土基层，因此，保证混凝土表面的观感，可提升完成后的地面的整体观感效果。

以上就是工厂车间、地下停车场做水泥地面硬化剂时有哪些前期施工要求的全部内容。水泥地面硬化剂的技术现在已经完全成熟，处理后的地面主要特点是环保、耐磨，可以达到20年。