

POM日本宝理NW-02高滑动耐磨注塑级

产品名称	POM日本宝理NW-02高滑动耐磨注塑级
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM 型号:NW-02 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

POM日本宝理NW-02一级代理商 POM日本宝理NW-02总代理商

用途概述：POM NW-02广泛应用于汽车，建材，农业等领域，医疗技术，运动器械等方面

备注说明：产品的尺寸精度高，可在—40到100 ° C温度范围内长期使用

性能高滑动聚甲醛POM NW-02塑料具有高润滑特性被用于机械部件、电子电器等产品

重要参数：密度:1.36 g/cm³缺口冲击强度:58 拉伸强度:52 MPa断裂伸长率:35 %弯曲强度:77 MPa弯曲模量:2300 MPa热变形温度:117

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-7
机械性能	拉伸强度	---	ASTM D-6
	伸长率	---	ASTM D-6
	弯曲强度	---	ASTM D-7
	弯曲模量	---	ASTM D-7
	艾氏冲击强度 缺口侧反缺口侧	---	ASTM D-2
热性能	热变形温度	1.82Mpa	ASTM D-6
	阻燃性	---	UL 94

POM	日本宝理	M90-44
POM	日本宝理	GH-25
POM	日本宝理	NW-02
POM	日本宝理	M25-44
POM	日本宝理	SW-01
POM	日本宝理	M90-45
POM	日本宝理	AW-01
POM	日本宝理	GH-25D
POM	日本宝理	M270-44
POM	日本宝理	CH-20
POM	日本宝理	GB-25
POM	日本宝理	KT-20
POM	日本宝理	AW-01 CF2001
POM	日本宝理	YF-20
POM	日本宝理	M90LV
POM	日本宝理	CH-10
POM	日本宝理	GB-25R
POM	日本宝理	CH-15
POM	日本宝理	CW-01
POM	日本宝理	YF-5
POM	日本宝理	GH-25 CF3500
POM	日本宝理	SW-01 CF2001
POM	日本宝理	EB-10
POM	日本宝理	AW-02
POM	日本宝理	NW-02C
POM	日本宝理	SF-20
POM	日本宝理	TR-10D