

摩擦摆式减隔震支座现在的市场评价

产品名称	摩擦摆式减隔震支座现在的市场评价
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3211.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 转角:0.03 材质:Q355B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

球铰支座的偏移量：双重活动支座与单边活动支座顺桥方向的偏移量分成2级： ± 100 ， ± 150 。双重活动支座承载能力在500-5000KN间的横着偏移量是 $\pm 20\text{mm}$ ，在6000-10000KN间的横着偏移量是 $\pm 30\text{mm}$ ，在12500-60000KN间的横着偏移量 $\pm 40\text{mm}$ 。单项工程活动支座的纵向偏移数值 $\pm 3\text{mm}$ 。偏移量诚诚隧道可以根据实际需求作出调整。

这个系列橡胶支座适用大跨度空间结构及大跨度结构梁护栏板,特别适用于高裂度地震区的建筑结构。身材匀称整齐,不论在平面图或是建筑立面构造的设置,都务求使之结构尺寸,弯曲刚度延展性匀称整齐,提升了结构与构件强度和延展性

橡胶支座选用防衰老塑胶传送力,不但具有减震的功效,与此同时能够满足弯矩所产生的拐角。

可万向球承重,就可以承受力,拔力及随意角度的剪应力 HDR高阻尼隔震橡胶支座按作用方式可分为固定不动型隔震支座和滚动型隔震支座,固定不动型支座位移根据塑胶剪切变形来达到,橡胶的水准裁切能够承受比较大的水平荷载,按照其卡扣结构又可分为 型、 型两类,根据高阻尼塑胶在垂直方向大偏移剪切变形及滞回能源消耗完成减隔震作用 采用橡胶支座时要注意支座的种类,即双重主题活动型、单边主题活动型、固定不动型。避震支座的管束方位都给予偏移和弯曲刚度,就是为了工程项目避震的需求。