

抗震支座和减隔震支座区别在哪儿呢

产品名称	抗震支座和减隔震支座区别在哪儿呢
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	2966.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 转角:0.03 材质:Q355C
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

查验防腐漆完好无损水平，若有掉下来运用砂纸打磨钢体并展现出金属质感后再次上油漆 这个系列橡胶支座适用大跨度空间结构及大跨度结构梁护栏板,特别适用于高裂度地震区的建筑结构。身材匀称整齐,不论在平面图或是建筑立面构造的设置,都务求使之结构尺寸,弯曲刚度延展性匀称整齐,提升了结构与构件强度和延展性 这一特点使之一方面可以尽量减轻地震在垂直方向的损害，另一方面还能够承受竖直方向地震活动毁坏，归属于现阶段许多比较发达均采用的一种高效的抗震方式。

滑球形钢支座采用时要注意的事宜

- 1、采用橡胶支座时要注意承载能力大小、纵向拉摩擦力的大小、水准摩擦力的大小，同时要注意偏移量与拐角，针对避震橡胶支座还需要注意水准弹性刚度。
- 2、采用橡胶支座时要注意支座的种类，即双重主题活动型、单边主题活动型、固定不动型。
- 3、避震支座的管束方位都给予偏移和弯曲刚度，就是为了工程项目避震的需求。钢结构支座的重要技术规格

滑球形钢支座