

郴州EPDM塑胶篮球场施工步骤方案

塑胶篮球场施工承接提供各类球场工程 视频

产品名称	郴州EPDM塑胶篮球场施工步骤方案 塑胶篮球场施工承接提供各类球场工程 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州EPDM塑胶篮球场施工步骤方案 塑胶篮球场施工承接提供各类球场工程 视频

郴州EPDM塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场，郴州篮球场施工

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

建造一个塑胶篮球场需要多少钱？塑料篮球场：指主要由塑胶和其他材料制成的篮球场。这种材料的外观通常是耐用的，高质量的，环保的和耐冲击的。在过去的十年中，在学校中普遍使用了水泥地面篮球场。除了这种篮球场的耐用性外，几乎没有其他优势可以找到。对于水泥地面上的篮球场，如果学生在运动中摔倒，他们会流血甚至骨折。许多学生也对此感到担心，这使许多学生不愿运动。

近年来，塑胶篮球场变得越来越受欢迎，并越来越受到学生和家长的喜爱。这主要是因为安全和环保。即使学生摔倒，也不会像水泥地面上的篮球场那样严重。通常，它只会轻微破坏皮肤，不会产生太大影响。那么，如果我们想在学校里建造一个标准尺寸的塑胶篮球场，它要花多少钱？接下来，球鑫小编将简要介绍不同材质的塑料球场的价格：

目前，市场上主要有两种塑胶球场。一种是丙烯酸材料，另一种是硅pu材料。两种材料都是健康和环保

的，并且都相对耐用。但是与两种材料相比，硅pu材料篮球场的价格更高。与前者相比，它具有色彩多样，抗冲击性强，外形美观，大气的特点。

由硅pu材料制成的塑胶篮球场的成本：

3mm硅pu球场参考：成本约为60-100元/平方；

4mm硅pu体育馆参考：费用约为70-100元/平方；

5mm硅pu球场参考：费用约为80-120元/平方；

丙烯酸塑胶篮球场的成本是硅pu材料价格的一半（相当于不同厚度的价格的一半）。建造一个塑胶篮球场需要多少钱？这是我对所有人的看法。以上价格仅供参考。价格受场地位置和基础等因素的影响，并且需要与塑胶篮球场材料制造商进行沟通。

塑胶篮球场建设施工不被重视的三个方面

塑料篮球场的建设是一项严格而科学的工程，但是此过程的某些方面很容易被忽略。这些细节处理不当，不仅影响塑料篮球场的质量，而且关系到施工人员的安全。在这里，介绍了三个容易被忽视的方面。

1.场地内严禁明火和吸烟

无论是塑料篮球场的建筑工地还是其他建筑工地，在这些地方工作都非常艰辛，因此许多建筑工人都有吸烟的习惯，但是聚合物材料是一种可燃材料。禁止在施工现场吸烟，以免发生现场火灾。引起火灾等，造成人员伤亡和财产损失。

2.室内塑料篮球场的建设应保持空气流通

户外篮球场占绝大多数。通常，不考虑空气循环，但是室内是不同的。这很容易忽略。应提醒施工人员不要马虎。应提前打开通风以确保空气流通。它不仅可以提高施工效率，而且可以确保施工人员的安全。

3.施工人员应具备施工能力

塑料篮球场的建设具有一定的季节性。在夏季，需要建造的单位很多，而其他季节则相对较少。一个是暑假更有利于建设，另一个是暑假学校，有些单位有空闲时间。因此，在繁忙季节，施工人员短缺，但是现场施工人员必须具有知识。一个工人不可能建造一个塑料篮球场。必须进行严格的培训，并且需要各种安全措施，例如防火，防电和防病毒。有关危险响应技能的教育和培训可以在现场正式进行。

epdm彩色橡胶颗粒适用范围：

幼儿园，中小学操场，公园步道，过街天桥，跑道，网球场、篮球场、排球 场、羽毛球场等运动场所。

epdm彩色橡胶颗粒功能特点：

由高强度、高弹性、强抗紫外线的epdm彩色橡胶颗粒拌和必定份额的单组份胶水，在混凝土或沥青根底上直接摊铺、压实而成。具有长时刻的使用寿命，弹性程度及动力学规划特征。底层由聚氨酯黏合剂按操控比例混合特别胶粒后，经由施工人员操控厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对根底习惯能力强，不容易起皮、起泡等优点。

- 1、全天候性 任何季节及温差，皆坚持高水准的质量，雨后即可运用，提高利用率。
- 2、平坦度佳 施工机械施工，保证需求厚度、平坦度双合格。
- 3、弹力适当 多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力耗费并增加竞赛成绩。
- 4、耐冲击性 具强韧的缓冲层，能吸附微弱的冲击力，减少运动损伤，长时刻练习和竞赛均适宜。
- 5、耐侯性强 特别的胶粒表面，能反抗紫外线、臭氧、风雨及亚硫酸、瓦斯的污染，延长运用寿命。
- 6、外观艳丽 色彩艳丽美观，保护简便，节省管理费用，。

epdm彩色橡胶颗粒现场浇注弹性地坪施工工艺说明

epdm彩色橡胶颗粒现浇弹性地坪的主要原料为粘合剂和epdm彩色橡胶颗粒，其产品特性，对根底底面和施工工艺的要求较严厉。运用产品应注意以下几点：

01根底底面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行根底铺装，并要求具有必定的强度和稳定性（水泥混凝土根底需求切割伸缩缝，可不做防水层）。
- 2、根底严禁发生裂缝和因为冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、根底有必要有较好地平坦度和规定斜度。
- 4、表面有必要平坦、保证排水。
- 5、根底表面要坚持清洁干燥，根底完工后，严厉要求保养期。

02施工工艺要求

- 1、施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手艺铺装。
- 2、表面预处理 在符合要求的根底上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包含水印）、油渍等。清洁后在根底上均匀涂改底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的份额搅匀），增强其与地上的粘接能力，避免发生不可挽回的后果。

03施工前有必要做小样实验注意以下问题

- 1、材料的运用情况，如料比、资料固化时刻是否正常。
- 2、24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等功能是否达到要求。

04施工前的准备工作（手艺）

材料、东西设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

- 1、施工人员要求（手艺）施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。
- 2、施工（手艺）：将料按份额混匀后，倒入场所内摊铺，用电烫子加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，坚持全体平坦。
- 3、场所厚度要求为黑颗粒8mm，epdm彩色橡胶颗粒五颜六色颗粒厚度为5mm。

05施工注意事项（手艺）

- 1、佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。
- 2、运用的摊铺东西（俗称镬刀或推刀）。
- 3、混料搅拌必定要充分均匀。
- 4、每一批料都要联接好，不然联接欠好会有接缝。
- 5、修边时必定要规整。
- 6、必定要严厉按照份额进行配料。五颜六色橡胶颗粒：胶水 = 5 : 1；催化剂一般不需求加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10‰。

7、场所做好后，查看清理场所留下的余物，使整个场所美观。

郴州EPDM塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场，郴州篮球场施工