

双屏蔽柔性电缆 LST 65000601M

产品名称	双屏蔽柔性电缆 LST 65000601M
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

双屏蔽柔性电缆 LST 65000601M

产品特性

双屏蔽柔性电缆须要柔韧耐弯曲、耐磨、耐油、耐折、阻燃、耐腐蚀(耐弱酸碱等复杂化学环境)等特性使得该电缆在拖链系统等工业现场的优势得到*大发挥。持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性,先进的制造设备保证了电缆的精准制造工艺。双屏蔽柔性电然机械性能良好、高度柔柔软。用于拖辩时设计使用寿命为800万次循环查曲,并在实际使用中得到有效的验证。

应用范围

双屏蔽柔性电缆高度弯折,弯曲,油污,频繁与拖链摩擦,高频率持续往复运动等的工业现场,如:拖系统、拖令系统,移动驱动系统等。

产品结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295class6标准

绝缘:高强度高分子特殊复合绝缘专用材料

芯线颜色:数字标号或者颜色区分(可以定制)

内护套:高强度高分子特殊复合护套专用材料

屏蔽:防氧化镀锡铜网编织屏蔽,编织密度285%以上,加铝箔绕包屏蔽,可有效防止各种信号的干扰跟嘉
减外护套:高强度高分子特殊复合护套专用材料或者进口PUR聚气酷材料

护套颜色: 灰色, 黑色, 橙色 (可定制)

额定电压: 20.5mm: 300/500V < 0.5mm : 300/300V

测试电压: 2500V

温度范围: -22 ° C至+90 ° C或者-40 ° C至+105 ° C

弯曲半径:

固定安装: 5x电缆外径

移动安装: 7x电缆外径

案例