

佛山伸缩门 鑫万顺专业生产不锈钢电动伸缩门

产品名称	佛山伸缩门 鑫万顺专业生产不锈钢电动伸缩门
公司名称	禅城澜石鑫万顺门业厂
价格	8888.00/米
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区澜石镇深村工业区十号
联系电话	15398957868

产品详情

电动伸缩门产品设计根据自身的特点和人们的审美习惯，既不需要仰视，也不需要俯视，只需平视就能一睹尊容，视觉角度是最舒服的，高度为1.6米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，从而避免产生视觉疲劳。

- 1、内置式滑块：自动伸缩门是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。
- 2、压铸铝合金连接件：采用压铸铝合金材料连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，能在烈日暴晒的情况下永不变型，不老化，不变色，永保光辉；连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。
- 3、机头连接件：采用压铸铝合金制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。
- 4、卧置式四维均缩连杆技术：完全无轨运行，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。
- 5、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合，完美的功能，不变形、不破碎、不老化、不变色，是现代伸缩门的典范，更加演绎门的光辉。
- 6、耐磨套：伸缩孔眼都镶有PA耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的摩擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。
- 7、变频启动：电子软启动与机械缓冲装置配合使用，不伤电机；门体启动时自行调节电源频率，可使速度由低逐步达到电机输出常速，避免启动时产生机头晃动，摩擦、噪音，以及避免连接因惯性而受损。
- 8、防撞装置：智能红外线双探头防撞装置，遇人或异物30-40cm可自动返回运行，确保车辆及行人的安全。
- 9、防爬装置：主动式防爬报警，超长距、高灵敏的红外线防爬系统，全天候防爬，如遇翻越门体设备

自动报警。

10、遥控装置：台式遥控具有安全方便，无需地埋线，通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。

11、微型发射器：采用声表稳频，编码发射，差频接收，具有良好的抗干扰，超长距特征，携带方便。

12、四轮防风卡：可调节式四轮内置轴承防风装置，用途可根据安装要求上下左右调节，四轮接触路轨接触面积广，抗风力强，防风轮内置轴承滑动性能好，不易受其它因素影碟机响而不滑动，能在强风的吹袭下仍照常运行，并且不易产生噪音，是电动伸缩门防风装置的最理想选择。

13、涡轮电机：特有的热保护涡轮电机，能在频繁的启动下不易发热，延长了电机使用寿命，如出现质量问题而烧坏，本公司终生免费包换。

14、电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机不摇晃且运行顺畅。

15、显示屏：选配数码LED显示屏，可根据您的需要滚动显示50字的宣传、广告内容，客户可自行更改广告内容。

适用范围：伸缩门有助于美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城电动伸缩门|气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。伸缩门主要用于生活小电动伸缩门|，机关学校，企业事业、工矿企业、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店单位等庭院围墙门。

优势：欧式城堡造型,主料采用高硬度抗氧化进口铝合金外观大气如将士守卫领土之大气.整体造型结构符合新时代用户审美,结构更加符合动力学让电动伸缩门更加坚固耐用.摆脱了以往铝材伸缩门整体重量偏轻、不具备抗风能力的缺陷.在产品的研发中特意在伸缩门的底座加宽及椭圆形中柱底部与顶部的固定槽上加上双层平衡抗风杆,让伸缩门不管在任何风雨交加的恶劣环境都能坚挺身姿屹立不倒!

主要材料及技术：

1、主框罗马柱采用新型型材高强度铝合金，可供银、黑、蓝、橙颜色选择，主材规格：（118x26x1.0）mm新型材。

2、门芯结构设计运用了最为先进成熟的上下三维卧式绞链中心为全部立杆连接技术，使门体更加稳固，运行时受力均匀，外观更为完美，解决了原有古老式联杆结构，易断裂，受力不匀等问题。立杆规格：（60x18x1.0）mm型材；水平交叉管规格：（28x20x1.0）mm型材。

3、驱动部分：先进的机电一体化电机，八轮前后驱动，采用联排齿轮转动，提高运行平稳度，增强拉力。八轮驱动的设计增加了主机驱动轮与地表接触面积，提升了磨擦力，防止由于地面湿滑或雨雪天气而无法正常运行，同时提升了外观美。主要材料及技术：

1、主框罗马柱采用新型型材高强度铝合金，可供银、黑、蓝、橙颜色选择，主材规格：（118x26x1.0）mm新型材。

2、门芯结构设计运用了最为先进成熟的上下三维卧式绞链中心为全部立杆连接技术，使门体更加稳固，运行时受力均匀，外观更为完美，解决了原有古老式联杆结构，易断裂，受力不匀等问题。立杆规格：（60x18x1.0）mm型材；水平交叉管规格：（28x20x1.0）mm型材。

3、驱动部分：先进的机电一体化电机，八轮前后驱动，采用联排齿轮转动，提高运行平稳度，增强拉力。八轮驱动的设计增加了主机驱动轮与地表接触面积，提升了磨擦力，防止由于地面湿滑或雨雪天气而无法正常运行，同时提升了外观美。

精钢卫士（精抛不锈钢伸缩门）：

<http://www.wanshunmen.com/shensuomen/shensuomen17.html>