

巫溪铝合金卷帘门定制,支持上门安装

产品名称	巫溪铝合金卷帘门定制,支持上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪铝合金卷帘门定制,支持上门安装 在卷帘门调试运行时,要检查卷帘门的安装是否完好。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。在卷帘门上方,应该有两条直线,即卷轴与门上的横梁之间的距离。卷帘门要是以多种关节活动的门片串联在一起的,在固定的滑道内,以门上方的卷轴转动上下的门。

卷闸门运用和修理的留意事项:一、电动卷闸门修理操作时,操作者有必要站在能看到卷门运转状况的方位进行操作,不然易发作意外而受损。

二、卷帘门门帘和卷门机制止与酸、碱性物溶液触摸,以防腐蝕门帘外表。三、卷帘门的卷门机在运转、滑行、传动等部位应定时查看(少每年2次),并根据需要及时加油,以保证卷帘门的正常运用。四、伸缩门修理在启闭中止过程中,应具备随位中止之功用,不应有中止而持续下滑景象,如发作下滑间隔大于50mm的状况呈现,应立即对电动智能卷闸门操控电器和卷门机制动器进行仔细查看修理,运转正常中止。

五、卷闸门门帘和易锈部ftg14r位,应进行定时防腐、油漆及养护处理,制止用重物、硬物冲击门面。

六、卷闸门运转时如有发作较大颤动或反常声响时应停机查看,排除有碍门帘正常启闭的杂物。七、伸缩门修理底梁座上限方位有必要与轴承架下端坚持大于200mm的间隔,以保证制动中止时不发作冲顶景象。八、卷闸门设备方位的上端应有可靠的防火设备,在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时有必要设置可拆式活动盖板,在电动卷门机一侧下端有必要预留500 x 500mm可拆检修孔,以便于修理养护。

巫溪铝合金卷帘门定制,支持上门安装 电动卷帘门:门体采用高强度镀锌钢板坚固耐用外型美观。门板由20公分或80公分主装一体成型,外观经过多层烤漆特有的抗锈蚀化学镀膜处理层,不易沾灰、油污永不生锈等特点。光泽:色泽鲜明,防腐蚀;使得门在任何位置都具有很好的平衡状态,门体导轨两侧和帘片装有静音毛条,而且消声导槽具有的独特静音系统使得门体在任何位置都具有很好的平衡系统和开启无故障无噪音,大大增加了门体的使用寿命。伸缩门红外线防撞是加装在机头上面的一个装置,在门关闭的时候,在一定距离内当有人或者物通过时,电动伸缩门会自动弹回去避免撞击通过的行人。三6V电机。安全电压是不高于36V,但是通常标准的电压是220V,事故也是时有发生。建议选用36V电动伸缩门电机。要尽量避免使用滑动式开关,因为这样会造成卷帘门的打不开或者打不好。在开启卷闸门时,不能使用一些带有开关的门。