

酚醛保温板规格和价格

产品名称	酚醛保温板规格和价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

酚醛保温板规格和价格 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质，使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料，其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。1、华骏酚醛板用途-系列产品是目前有机材料中能达到B1级防火的有机材料，相比聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、聚氨酯(PU)等易燃保温材料，优势明显。2、华骏酚醛板用途-系列产品吸水率低、重量轻、易施工、保温效果好，可以解决无机保温材料(岩棉、玻璃棉、发泡水泥、泡沫玻璃等产品)易吸水发生形变，本身重量大，导致产品从外墙脱落，造成重大损失等问题。3、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯泡沫，但其成本仅为聚氨酯的三分之二；4、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无融化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构，抗火焰穿透时间可达1小时；5、适用的温度范围大，短期内可在-200 ~200 下使用，可在140 ~160 下长期使用，优于聚苯泡沫（80 ）和聚氨酯泡沫（110 ）；6、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量CO气体外，不会再产生其他有毒气体，更大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气；7、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；8、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在作为隔热目的（保冷）使用时，不会出现结露；9、尺寸稳定，变化率小，在使用温度范围内尺寸变化率小于4%；改性酚醛板是本公司在传统酚醛板的基础上进行研究改良，解决传统酚醛板存在的掉渣，强度差，容易发生形变，气孔较大等问题，全和改性华骏酚醛板用途-系列产品具有更好的强度（不易破碎），的阻燃性（防火），良好的稳定性（不变形）等优点。2.一般采用粘裂砂浆粘结法或粘钉结合法。3.大膜内置施工时，必须将保温板6面全部涂以界面砂浆，再用钢丝网插丝，钢丝直径不少于1.8-2.0mm。4.做屋顶保温时，保温板缝间要用胶粘结好，防止漏水。5.特别注意：新生产的酚醛保温板一般要求更好要熟化21天才可使用。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。防火隔离带。外墙保温装饰板。酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质，使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料，其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-用途1) 酚醛泡沫早期应用在及火箭

头的保温。2) 近年来广泛应用于高层建筑、交通运输、舰船、、空间技术等领域。3) 石油化工等管道保温领域也广泛使用酚醛保温板切割的管壳制品。4) 酚醛保温板的复合制品被应用于建筑保温工程中的大模内置体系、a级防火保温体系、建筑墙体保温装饰一体化体系、防火门夹层、彩钢夹心板房等领域。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-产品技术拓展华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的改性近年来，各华骏酚醛泡沫厂家-系列产品生产企业致力于华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的改性研究，力求提高华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的性能指标，改善华骏酚醛泡沫厂家-系列产品脆性较大的缺陷。 酚醛保温板