## 酚醛保温板规格和价格

产品名称	酚醛保温板规格和价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

酚醛保温板规格和价格 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质,使用温度范围 广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料,其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认 可。1、华骏酚醛板用途-系列产品是目前有机材料中能达到B1级防火的有机材料,相比聚苯板(EPS)、挤 塑板(XPS)、聚氨酯(PU)等易燃保温材料,优势明显。2、华骏酚醛板用途-系列产品吸水率低、重量轻、 易施工、保温效果好,可以解决无机保温材料(岩棉、玻璃棉、发泡水泥、泡沫玻璃等产品)易吸水发生 形变,本身重量大,导致产品从外墙脱落,造成重大损失等问题。3、具有均匀的闭孔结构,导热系数低 ,绝热性能好,与聚氨酯相当,优于聚苯泡沫,但其成本仅为聚氨酯的三分之二;4、在火焰的直接作用 下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象,火焰燃烧后表面形成一层"石墨泡沫"层,有效地保护 层内的泡沫结构, 抗火焰穿透时间可达1小时; 5、适用的温度范围大, 短期内可在-200 ~200 下使用 ,可在140~160 下长期使用,优于聚苯泡沫(80)和聚氨酯泡沫(110);6、酚醛分子中只含有 碳、氢、氧原子,受到高温分解时,除了产生少量CO气体外,不会再产生其他有毒气体,更大烟密度为 5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后,仅表面略有碳化却烧不穿,既不会着火 更不会散发浓烟和毒气;7、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外,几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机 溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下,无明显老化现象,因而具有较好的耐老化性;8、具有良好的闭孔结构 ,吸水率低,防蒸汽渗透力强,在作为隔热目的(保冷)使用时,不会出现结露;9、尺寸稳定,变化率 小,在使用温度范围内尺寸变化率小于4%;改性酚醛板是本公司在传统酚醛板的基础上进行研究改良, 解决传统酚醛板存在的掉渣,强度差,容易发生形变,气孔较大等问题,全和改性华骏酚醛板用途-系列产品具有更好的强度(不易破碎),的阻燃性(防火),良好的稳定性(不变形)等优点。2.一般 采用粘裂砂浆粘结法或粘钉结合法。3.大膜内置施工时,必须将保温板6面全部涂以界面砂浆,再用钢丝 网插丝,钢丝直径不少于1.8-2.0mm。4、做屋顶保温时,保温板缝间要用胶粘结好,防止漏水。5.特别注 意:新生产的酚醛保温板一般要求更好要熟化21天才可使用。声明:经上级批示,公司批准,特设全国 网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总 厂所有。 售中服务:华骏保温常年备有充足货源,服务人员能在接到用户订购通知书,了解所需产品规 格型号,确认供货时间及地点后,时间为用户送达产品。 防火隔离带。外墙保温装饰板。 酚醛泡沫素有 "保温材料之王"的美称,是新一代保温防火隔音材料。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无 毒、无滴落等性质,使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料,其优点已经 得到建设部门和消防部门人士的认可。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-用途1)酚醛泡沫早期应用在及火箭

头的保温。2)近年来广泛应用于高层建筑、交通运输、舰船、、空间技术等领域。3)石油化工等管道保温领域也广泛使用酚醛保温板切割的管壳制品。4)酚醛保温板的复合制品被应用于建筑保温工程中的大模内置体系、a级防火保温体系、建筑墙体保温装饰一体化体系、防火门夹层、彩钢夹心板房等领域。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-产品技术拓展华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的改性近年来,各华骏酚醛泡沫厂家-系列产品生产企业致力于华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的改性研究,力求提高华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的性能指标,改善华骏酚醛泡沫厂家-系列产品脆性较大的缺陷。酚醛保温板