

智能型等电位检测仪ETCR3600

产品名称	智能型等电位检测仪ETCR3600
公司名称	广州市铨泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾彭上致富路4号F栋3楼
联系电话	86-02062199552 13802928567

产品详情

一. 产品简介

[ETCR3600智能型等电位测试仪](#)

是检测建筑物中（避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、厨房等对象）的金属构件之间等电位联结质量的专用仪表，也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻，还可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻，具有微欧计功能。广泛应用于建筑质检站、监理单位、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等。

[ETCR3600智能型等电位测试仪](#)

由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机LCD显示，中文操作界面，一目了然。同时具有超大存储空间，能存储6000组数据。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

二. 技术规格

功 能	金属构件之间等电位联结电阻测试，低值电阻测试，地网地极间连接导体的电阻测试，持
电 源	DC6V 1.2Ah 可充蓄电池
功 率	测量功率 10W；最大工作电流 1A
检测方式	2路A/D同时检测
量 程	0.01 ~ 40
显示率	0.0001
测量精度	0.1 ~ 40 ， 1% · Rx（Rx为被测电阻值）

	0.01 ~ 0.1 , 10% · Rx
测量时间	3秒/次
数据存储	6000组（掉电或更换电池不会丢失数据）
报警提示	测试值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示
测试线长	5米/条（可以根据现场距离加长）
显示模式	LCD：128dots × 64dots；显示域：44mm × 27mm
主机尺寸	205mm × 200mm × 85mm
质量	1.2kg
线路电压	尽量避免
溢出显示	超量程溢出功能：“OL”符号显示
电池电压	当电池电压降到约5V时，电池电压低符号显示。
工作温湿度	-10 ~ 40；80%rh以下
存放温湿度	-10 ~ 60；70%rh以下
随机附件	测试仪：1件；测试线：2条；RS232通讯线：1条；监控软件(光盘)：1件；充电器：1件；

三. 现场应用