

abb变频器 acs510变频器

产品名称	abb变频器 acs510变频器
公司名称	志成远华自控设备公司
价格	.00/1
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区金台西路2号(3-1)1号楼316室
联系电话	010-57719515 15600219759

产品详情

abb变频器 acs510变频器

ABB工业变频器，单传动

简介

技术参数

参考

联系人

ACS800-01, -02及-07产品：0.55千瓦至2800千瓦

电源电压：208伏至690伏

ABB工业传动是为工业应用而设计的强劲耐用且不失灵活性的传动。单传动是一个完整的交流传动，无需任何附加的柜体或机壳就可以安装，特别适合用于工业过程领域，例如纸浆与造纸，金属，采矿，水泥，电力，化工，石油与天然气等。

如要查看产品的技术数据，请点击上方的技术参数。

The wall-mounted drive, ACS800-01满足在IP21或IP55防护等级下的最大至160千瓦的任何需求。

The wall-mounted regenerative drive, ACS800-11在紧凑的封装中提供了一个能源可再生的传动，功率范围最高至110千瓦，防护等级为IP21。

The wall-mounted low harmonic drive, ACS800-31在一个完整的封装中提供功率范围最高至110千瓦的低谐波传动，防护等级为IP21。

The free-standing drive, ACS800-02具有创新的书架式外壳，功率等级从45千瓦至560千瓦。它具有十分紧凑的IP21防护等级却提供独一无二的两个安装方向。

The cabinet-built drive, ACS800-07覆盖了最高至2800千瓦的功率范围，防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP 54和IP 54R。

The liquid-cooled drive, ACS800-07LC结实耐用的设计专门为满足中、高功率应用。在电源电压为380伏至690伏时，功率可达最低200千瓦至最高5600千瓦。

The cabinet-built regenerative drive, ACS800-17配置有有源供电单元来应对能量再生的运转谐波网。覆盖了最高至2500千瓦的功率范围，防护等级有IP 21，IP 22，IP 42和IP 54R。

The cabinet-built low harmonic drive, ACS800-37带有完整的备装解决方案来满足最严格的谐波需求。功率范围最高至2800千瓦，防护等级有IP 21，IP 22，IP 42，IP 54和IP 54R。