

# 水泥砂浆酚醛板厂家直销

产品名称	水泥砂浆酚醛板厂家直销
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

水泥砂浆酚醛板厂家直销 酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质，使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料，其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-用途1) 酚醛泡沫早期应用在火箭头的保温。2) 近年来广泛应用于高层建筑、交通运输、舰船、空间技术等领域。3) 石油化工等管道保温领域也广泛使用酚醛保温板切割的管壳制品。4) 酚醛保温板的复合制品被应用于建筑保温工程中的大模内置体系、a级防火保温体系、建筑墙体保温装饰一体化体系、防火门夹层、彩钢夹心板房等领域。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-产品技术拓展华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的改性近年来，各华骏酚醛泡沫厂家-系列产品生产企业致力于华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的改性研究，力求提高华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的性能指标，改善华骏酚醛泡沫厂家-系列产品脆性较大的缺陷。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-注意事项建筑物总体高度大于等于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能应为，同时至少铺设20厘米的酚醛板防火带以保护建筑物。建筑物总体高度大于等于60米小于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平酚醛板产品防火带。建筑物总体高度大于等于24米小于60米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每两层应设置水平酚醛板防火带。建筑物总体高度小于24米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每三层应设置水平酚醛板防火带。住宅建筑建筑高度大于60米小于100米保温材料B2级每层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度大于24米小于60米每两层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度小于24米每三层设置40厘米的酚醛板防火带。其他建筑高度大于24米小于50米保温材料B1级每两层设置垂直酚醛板防火带;其他建筑高度小于24米保温材料B2级每层设置垂直酚醛板防火带。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料专业酚醛保温板生产商.配件主要选用各类涂料，一方面增加酚醛板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质，使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料，其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。1、华骏酚醛板用途-系列

产品是目前有机材料中能达到B1级防火的有机材料，相比聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、聚氨酯(PU)等易燃保温材料，优势明显。2、华骏酚醛板用途-系列产品吸水率低、重量轻、易施工、保温效果好，可以解决无机保温材料(岩棉、玻璃棉、发泡水泥、泡沫玻璃等产品)易吸水发生形变，本身重量大，导致产品从外墙脱落，造成重大损失等问题。3、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯泡沫，但其成本仅为聚氨酯的三分之二；4、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构，抗火焰穿透时间可达1小时；5、适用的温度范围大，短期内可在-200 ~200 下使用，可在140 ~160 下长期使用，优于聚苯泡沫(80 )和聚氨酯泡沫(110 )；6、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量CO气体外，不会再产生其他有毒气体，更大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气；7、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；8、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在作为隔热目的(保冷)使用时，不会出现结露；9、尺寸稳定，变化率小，在使用温度范围内尺寸变化率小于4%；改性酚醛板是本公司在传统酚醛板的基础上进行研究改良，解决传统酚醛板存在的掉渣，强度差，容易发生形变，气孔较大等问题，全和改性华骏酚醛板用途-

系列产品具有更好的强度(不易破碎)，的阻燃性(防火)，良好的稳定性(不变形)等优点。特点它更突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。1)防火性能优异 保温层采用酚醛泡沫，并与其他材料复合用于建筑保温，基本可以达到国家防火标准B1级，从根本上杜绝外保温火灾发生的可能性，使用温度范围为-250 ~+150 。2)保温节能效果突出 华骏酚醛泡沫-系列产品具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为0.023W/(m·k)，远远低于市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。3)质轻、不吸水 华骏酚醛泡沫-系列产品质量轻，容重一般为30-80Kg/m<sup>3</sup>。同时华骏酚醛泡沫-系列产品不吸水，不怕雨淋。4)安全环保 华骏酚醛泡沫-系列产品为环保绿色产品，不会刺激皮肤，不会对造成任何伤害，燃烧时无毒烟释放(因为酚醛是主要由C.H.O三种元素组成)。5)尺寸稳定性好 华骏酚醛泡沫-

系列产品具有非常好的尺寸稳定性，无论在什么环境下，均不会出现收缩、变形等情况。6)用途广泛 华骏酚醛泡沫-系列产品不仅可以用于建筑外墙外保温系统，还可以应用于活动房、净化车间、冷库彩钢夹芯板，空调风管、管道保温、幕墙保温、屋顶隔热、机房机柜保温、设备保温、碳晶电热板保温及各种需要保温隔热的领域。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。 水泥砂浆酚醛板