

# 界面剂酚醛板优惠价格

产品名称	界面剂酚醛板优惠价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

界面剂酚醛板 2.一般采用粘裂砂浆粘结法或粘钉结合法。3.大膜内置施工时，必须将保温板6面全部涂以界面砂浆，再用钢丝网插丝，钢丝直径不少于1.8-2.0mm。4.做屋顶保温时，保温板缝间要用胶粘结好，防止漏水。5.特别注意：新生产的酚醛保温板一般要求更好要熟化21天才可使用。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。

彩钢夹芯板领域（活动板房、净化工程、洁净车间、冷库、机柜机房等）

低温深冷管道保温（LNG管道、液化天然气管道、冷热水管道）界面剂酚醛板优惠价格 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质，使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料，其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。1、华骏酚醛板用途-系列产品是目前有机材料中能达到B1级防火的有机材料，相比聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、聚氨酯(PU)等易燃保温材料，优势明显。2、华骏酚醛板用途-系列产品吸水率低、重量轻、易施工、保温效果好，可以解决无机保温材料(岩棉、玻璃棉、发泡水泥、泡沫玻璃等产品)易吸水发生形变，本身重量大，导致产品从外墙脱落，造成重大损失等问题。3、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯泡沫，但其成本仅为聚氨酯的三分之二；4、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无融化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构，抗火焰穿透时间可达1小时；5、适用的温度范围大，短期内可在-200 ~200 下使用，可在140 ~160 下长期使用，优于聚苯泡沫（80 ）和聚氨酯泡沫（110 ）；6、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量CO气体外，不会再产生其他有毒气体，更大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气；7、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；8、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在作为隔热目的（保冷）使用时，不会出现结露；9、尺寸稳定，变化率小，在使用温度范围内尺寸变化率小于4%；改性酚醛板是本公司在传统酚醛板的基础上进行研究改良，解决传统酚醛板存在的掉渣，强度差，容易发生形变，气孔较大等问题，全和改性华骏酚醛板用途-

系列产品具有更好的强度（不易破碎），的阻燃性（防火），良好的稳定性（不变形）等优点。华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-注意事项建筑物总体高度大于等于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能应为，同时至少铺设20厘米的酚醛板防火带以保护建筑物。建筑物总体高度大于等于60米小于100米的建筑，其保

保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平酚醛板产品防火带。建筑物总体高度大于等于24米小于60米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每两层应设置水平酚醛板防火带。建筑物总体高度小于24米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每三层应设置水平酚醛板防火带。住宅建筑建筑高度大于60米小于100米保温材料B2级每层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度大于24米小于60米每两层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度小于24米每三层设置40厘米的酚醛板防火带。其他建筑高度大于24米小于50米保温材料B1级每两层设置垂直酚醛板防火带;其他建筑高度小于24米保温材料B2级每层设置垂直酚醛板防火带。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料专业酚醛保温板生产商.界面剂酚醛板优惠价格