

# 肇庆粘钢板 肇庆加固补强公司

产品名称	肇庆粘钢板 肇庆加固补强公司
公司名称	湛江市大鹏市政改造补强有限公司有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:琥固珀 功能:加固补强 规格:20KG/桶
公司地址	中国 广东 湛江市霞山区 广东省肇庆市端州区新城市广场
联系电话	86 0759 13542021637 13542021637

## 产品详情

品牌	琥固珀	功能	加固补强
规格	20KG/桶	材质	建筑物加固补强材料
产地	广东	适用范围	建筑物加固补强

承接肇庆粘钢板 肇庆植筋 肇庆等等加固补强工程

1.设计肇庆粘钢板 肇庆植筋 肇庆加固补强公司规定

1.1 本方法适用于钢筋混凝土受弯和受压构件的加固。

1.2 采用本方法时，按现场检测结果确定的原构件混凝土强度等级应不低于c10。

1.3 加固设计时，应核算原构件的应力水平  $k$ ：

$$k = s_k / r_k$$

式中： $s_k$ ——原构件荷载效应的标准值；

$r_k$ ——原构件抗力的标准值。

若按上式算得的  $k$  值超出表1.3的限值，应在加荷前进行卸荷。

表1.3 原构件应力水平限值

应力种类	应力水平 $k$ 的限值
轴心受压、小偏心受压、斜截面受剪	0.80
大偏心受压	0.90

1.4 当被加固构件界面处理及其施工质量符合本规范要求时，可按整体截面计算。

1.5 采用增大截面加固钢筋混凝土结构构件时，其承载力的计算，除应符合现行设计规范gb50010的基本假定外，尚应符合本章节的补充规定和要求。