

植筋胶植筋胶.注射式植筋胶.

产品名称	植筋胶植筋胶.注射式植筋胶.
公司名称	湛江市大鹏市政改造补强有限公司有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:深圳 品牌:琥固珀植筋胶 外观:膏糊
公司地址	中国 广东 湛江市霞山区 广东省肇庆市端州区新城市广场
联系电话	86 0759 13542021637 13542021637

产品详情

产地	深圳	品牌	琥固珀植筋胶
外观	膏糊		

产品特点

- 1、抗震性能良好；
- 2、耐酸碱、耐高温、耐老化；
- 3、操作简单、施工快速方便；
- 4、耐热性能良好、常温下无蠕变；
- 5、耐水渍，在潮湿的环境中长期负荷稳定。

应用优点

- 1、锚固力强，形同预埋；
- 2、适用于所有建筑基材；

- 3、无膨胀应力，边距间距小；
- 4、安装快捷，凝固迅速，节省施工时间；
- 5、硬塑包装，未用完的胶可再次使用，不浪费。

操作流程

- 1、钻孔：深度一般为钢筋直径10~20d左右，直径大于钢筋4~8mm。
- 2、清孔：清除混凝土内的粉末(三刷三吹)。
- 3、钢筋处理：钢筋表面杂物清理、除锈。
- 4、注胶：用注胶枪将胶从孔底部注入，胶量占孔深2/3。
- 5、植筋(锚固)：将钢筋或螺栓同方向慢慢转动插入孔内，固化后进入下道工序。

性能参数性能项目性能要求实验方法标准

a级胶gb/t2568

胶体性能劈裂抗拉强度(mpa) 8.5

抗弯强度(mpa) 50

抗压强度(mpa) 60gb/t2569

粘结能力钢—钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度标准值(mpa) 16混凝土结构与设计规范

约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘接强度(mpa)c30 25l=150mm 11混凝土结构与设计规范

c60 25l=125mm 17

不挥发物含量(固体含量)(%) 99gb/t2793

注：表中各项性能指标，除标有强度标准之外，均为平均值。

- 包装、运输、储存、安全
- 1、采用双塑料硬管包装。
 - 2、储存在阴凉干燥处。
 - 3、注意：开盖后挤出的前10公分未均匀的胶量可用手工调和注入使用。