

喜利得植筋胶 深圳 喜利得植筋胶

产品名称	喜利得植筋胶 深圳 喜利得植筋胶
公司名称	湛江市大鹏市政改造补强有限公司有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:深圳 品牌:喜利得植筋胶 外观:溶液
公司地址	中国 广东 湛江市霞山区 广东省肇庆市端州区新城市广场
联系电话	86 0759 13542021637 13542021637

产品详情

产地	深圳	品牌	喜利得植筋胶
外观	溶液	固化条件	室温固化

供应喜利得植筋胶

喜利得植筋胶hilti-re500

无惧恶劣环境表现始终第一喜利得re-500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证，结合丰富的重点工程应用案例，证明re-500的安装不受恶劣环境影响，并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠，堪称是目前后锚固工艺的最高标准（state-of-the-art）

基材混凝土 / 天然硬质石材 结构植筋外观独创的软箔包装 + 人体工程学注射系统
材质双酚a改性树脂（bisphenolaepoxyresin）固化温度-5-40（ ）

剪切强度7.9kn—77.8kn (mpa) 包装规格500ml , 1400ml

用途:混凝土结构植筋加固 , 特别是重要 , 悬挑构件 , 承重动力作用的结构 , 构件等 ; 重型荷载的固定 , 如梁柱 , 机械 , 设备等 ; 恶劣环境的化学后锚固应用 , 如潮湿 , 明水 , 高低温环境及光滑孔中安装 ; 特别使用于大直径与埋深 (如搭接) 的植筋与紧固 ; 任何需要大量测试报告的重型荷载应用

特性:强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布 , 锚固效果如同预埋结构 ; 安装不受恶劣环境影响 , 设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥 , 水钻钻孔不需凿毛处理 , 并可在明水环境下安装 ; 宽广的温度适应范围 , 安装完成后可以承载-50 到 + 80 的环境温度 ; 无膨胀应力锚固 , 适用于小边距 , 小间距安装 ; 不含苯乙烯及乙二胺 , 无异味 , 符合无毒环保要求 , 固化后可用于饮用水接触的设备安装 ; 独创的软箔包装 , 材料损耗少 ; 专用双螺旋混合嘴 , 保证精确的混合配比 , 专业配套施工工具 , 确保规范施工 ; 国家标准混凝土结构加固设计规范gb50367-2006认证合格a级胶及该规范参编单位 ; 长期性能获得中国 , 瑞士,日本,美国及法国等国家权威认证 ; 耐火设计数据齐全 (根据iso834 , 至f240 / 4小时) ; 根部及双面焊接测试合格 ; 先进的植筋及锚栓设计软件 (exbar / profis) 及全球工程技术服务 使用 / 储存环境要求使用时 , 胶粘剂本身不能低于5 , 开封后的胶粘剂须在4周内用完 ; 运输和储存温度须介于5 至25 之间 , 存放于干燥避光的环境 ; 应严格按照喜利得规定的的施工步骤进行施工

固化时间表 基材温度 初凝时间 固化时间 -5 () 4小时 72小时 0 () 3小时 50小时
5 () 2小时 24小时 20 () 30分钟 12小时 30 () 20分钟 8小时 40 () 12分钟
4小时

- 施工步骤
- 1) 使用喜利得te-76电钻系统钻孔
 - 2) 使用刷子及吹气筒清孔 , 至少三次以上
 - 3) 用喜利得md2500专用注射胶枪灌胶 , 前三枪胶水必须废弃不用
 - 4) 从孔内底部开始注胶 , 达孔深的2 / 3左右
 - 5) 按顺时针方向缓缓旋入钢筋 , 确保到达孔底
 - 6) 检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实

7) 按建议固化时间等待药剂固化，期间不要对钢筋碰撞或敲击

8) 完成，进行后续施工,负荷加载