

郑州保温管生产厂家电话

产品名称	郑州保温管生产厂家电话
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

补偿距离的确定设计应注意补偿距离的合理性。例如本设计中补偿器长度,固定墩长度2m,按常规管长12m、9m计算,两固定点的间距定为或,补口数量为4个,而本设计根据总的距离及每个补偿器可补偿的距离,固定点的间距定为,造成每个固定点之间增加2个补口,增加了劳动强度及泄漏点,所以应该根据补偿器尺寸、管长、固定墩长度确定补偿距离。固定支座的设计固定支座有内固定支座、外固定支座、内外固定支座三种。内固定即内管固定,内管通过一定的结构形式固定在外保护管上,充分利用外保护管的强度和刚度以及外保护管与土壤之间的摩擦力来使内管固定,可节省钢筋混凝土支墩但只有以钢管作为外保护管才可能采用内固定形式。内固定支座优点是减小工程量降低施工难度,但无法解决冷桥问题和热流外泄问题。外固定即工作钢管和外保护管同时固定,在每一段管道和补偿器的两端,要设两个钢筋混凝土支墩,保证管道的固定。“塑套钢”和“玻璃钢套钢”保温结构必须采取这种固定形式。外固定支座可以解决冷桥问题和热流外泄问题,但固定墩尺寸按纯理论计算很大,理论和实践证明在允许固定墩微量的位移时可以大大减小将固定墩承受的推力。笔者根据大量已施工、运行的项目情况调研*终采用了内外固定支座。