

# KCCEU电缆耐弯曲柔性拖链电缆

产品名称	KCCEU电缆耐弯曲柔性拖链电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

### KCCEU电缆耐弯曲柔性拖链电缆

#### 应用范围

KCCEU电缆耐弯曲柔性拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的平凡弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

#### 产品特性

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命500完次以上。

#### 产品结构

导体: 多股超细精绞无氧铜丝，符合VDEO295CLASS6准

绝缘:特殊混台PVC绝缘

颜色: s0.5mm颜色表示: 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

20.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)护套: 特殊改性PVC护套，黑色(RAL9005)、灰色(RAL7001)、橙色(RAL2003)详细参数:

额定电压: 截面<0.5mm<sup>2</sup>: 300/300V: 截面20.5mm<sup>2</sup>:300/500V测试电压: 2000V

使用温度范围:

固定安装:  $-30^{\circ}\text{C}$ 至 $+90^{\circ}\text{C}$

移动安装:  $-5^{\circ}\text{C}$ 至 $+90^{\circ}\text{C}$

\*小弯曲半径:

移动安装:  $15\times$ 电缆外径

固定安装: 当行程 $<10$ 米时, 弯曲半径为 $7.5\times d$

当行程  $10$ 米时, 弯曲半径为 $10\times d$

案例