

H-168A乳化切削油

产品名称	H-168A乳化切削油
公司名称	营口康如科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	老边区工业园钢铁工业产业区
联系电话	0417-6659776 13841759099

产品详情

一、概述

本品由精制矿物油、高效防锈剂、润滑剂、乳化剂、表面活性剂等原料经特定工艺加工而成。本品易乳化，用量少，配制的工作液无异味，具有良好的润滑、冷却、清洗、防锈性能，适用于黑色金属、有色金属等材质。广泛应用于车、磨、铣等各种机械加工工序中。特别适用于加工中心、自动机床等冷却系统。

二、使用方法

本品可与水按任意比例配成乳化液，一般使用浓度为3~10%，可根据加工难易程度及气候调配成不同的浓度。

三、注意事项：

- 1、配制新液时应先放水后加原液，搅拌均匀后方可使用。
- 2、配制工作液用水的全硬度不得超过300ppm，否则可能导致工作液安定性下降，严重者不乳化。
- 3、设备最好配备磁性过滤器及其它过滤装置，以便及时清除杂质。
- 4、本品不可与其它切削液混用，以免影响使用效果，如需混用，需经试验，可行后，方可使用。
- 5、5~35℃ 室内密封储存。储运过程中需防止水份和杂质的混入，以免导致产品变质。

四、包装与储运

1、包装：18kg或200kg桶装。

2、本品无毒，不易燃，可作一般商品储运。