

12v7ah蓄电池风力储能系列

产品名称	12v7ah蓄电池风力储能系列
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伯莱尼克 型号:12v7ah 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

12v7ah蓄电池风力储能系列

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不痛酸。

吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。

使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。

粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能里高，内阻小，输出功率高。

充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下《20C》。

恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

温度适应性好，可在-40~50C下安全使用。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电。电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

使用范围:

UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防、安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。

根据规格，Alpha Battery FB7.2-12 的容量应为 7.2 Ah，放电 20 小时*高可达 10.5 V (1.75 V / 电池)，提供*高 21.6 A 的长期放电电流和短期 135 A 持续 5 秒。制造商表示，电池旨在为安保和安全系统提供备用电源，并在 UPS 中工作。在的说明书中的电池 I- 电池 ABP7-12L 表示，它应在 20 小时放电有 7 安培小时的容量至 10.5，以提供持久的放电电流 21 A. 它也被设计为安全和安全系统，和 UPS。在规范中 Optimus OP 1207 电池仅表明其适用于安全和访问控制系统、应急照明系统、电子收银机和其他设备，而不适用于 UPS。没有关于工作和限制电流的字样，只有 7 Ah 的容量显示为 20 小时放电。我每隔几个月就购买了两块新的 Alpha 电池 FB7.2-12。第二个有一个白色的“大华蓄电池”贴纸。事实证明，这些电池彼此非常不同，因此在测试中都存在。