

自动插件线 LED灯插件 插件线 电子插件生产线 手推插件线

产品名称	自动插件线 LED灯插件 插件线 电子插件生产线 手推插件线
公司名称	邦辉（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	品牌: 'e' 牌 型号:e-mc0016 用途:专业LED灯电子板自动及手动插件。
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇工业大道裕龙工业区
联系电话	86 0760 87614358 13923310285

产品详情

品牌	'e' 牌	型号	e-mc0016
用途	专业LED灯电子板自动及手动插件。		

led灯插件线制作方案及报价		
18000mm × w1200mm × h700mm=1条		
序号	部件名称	线体选材及制作方案
1	支承脚	采用40mm × 40mm方管40mm × 40mm角铁组合焊接制作。水平调节采用m14 × 杯。
2	工作台板	采用15mm厚优质夹板制作，表面加贴绿色防静电胶皮，并用半圆木线包边。
3	拉身盘	采用40mm × 40mm方通及角铁组合焊接制作。2米一件。
4	插件导轨	采用插件线专用成型铝材与调节底座组合制作,单边连通安装，最大可对240mm插件。
5	照明线槽	采用0.7mm厚镀锌板折弯成型制作，规格为25mm × 50mm × 2000mm。
6	照明	采用节能型t5-28w单支光管及支架，每支配一独立开关控制。线槽采用锌板弯
7	工艺卡	在照明灯架中间安装一路工艺卡板，卡板导轨选用h型成型铝材，每个工位配机玻璃胶套。
8	二层台	采用40mm × 20mm方管承托，台板12mm厚广州产优质夹板，表面加贴白色防通安装于灯棚架中间，规格为：300mm × 7320mm.
9	风扇吊架	支架采用1.5mm × 40mm × 20mm方通组合制作，吊杆采用5#槽钢制作，2米一
10	风扇	采用广东名牌‘半球’品牌摇头风扇，2米安装一台。共4台。
11	控制电箱	采用6位开关安装在线体头部，内装控件按钮及保护开关等元器件。
12	机体颜色	全线金属表面喷塑处理（线槽及配件除外），颜色为电脑色。

