

小型燃煤锅炉

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 小型燃煤锅炉 |
| 公司名称 | 热丰锅炉有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省周口市太康县符草楼锅炉工业区 |
| 联系电话 | 0394-6777156 13103876615 |

产品详情

LSG/H燃煤蒸汽锅炉系列产品为立式横水管燃煤蒸汽锅炉，设计煤种二类烟煤。锅炉总体结构由锅炉本体、炉表、阀门、烟囱装置、地基等组成；锅炉本体主要由U型圈、锅筒、封头、炉胆、炉胆封头、横水管、冲天管、受热部件组成，在锅壳封头上设有人孔，便于锅炉检修和清洗。LSH型立式横水管锅炉炉体上部布置的横水管为炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，结构紧凑，操作、维修方便。U型圈锅炉采用传统的燃烧技术，煤从炉门投入在炉排上燃烧，烟气在炉胆内经横水管交错冲刷、含在烟气中的细小颗粒被多层管束切割落在炉排上重新经过二次燃烧。有足够的蒸汽空间，可得到高品质的蒸汽，无需再增设汽水分离器。

弯水管环绕布置，烟气环向对流传热，使得受热面积得到更大的传热系数。

冲天管结构，烟风阻力小，合理的炉膛空间，燃烧工况好。

U形圈采用锁口焊接，内外都采用椭圆封头结构，受力好，强度高，使用更安全可靠。

技术参数：

| 名称 型号 | 额定蒸发量 t/h | 工作压力 Mpa | 饱和蒸汽 °C | 受热面积 m ² | 炉排面积 m ² | |
|-------------|--------------|-------------|------------|------------------------|------------------------|--|
| LSG0.1-0.4 | 0.1 | 0.4 | 151 | 4.2 | 0.2 | |
| LSF0.15-0.4 | 0.15 | 0.4 | 151 | 4.9 | 0.3 | |
| LSG0.2-0.4 | 0.2 | 0.4 | 151 | 7.7 | 0.39 | |
| LSG0.3-0.4 | 0.3 | 0.4 | 151 | 12.2 | 0.5 | |
| LSG0.4-0.4 | 0.4 | 0.4 | 151 | 13.7 | 0.64 | |
| LSG0.5-0.4 | 0.5 | 0.4 | 151 | 18.6 | 0.78 | |
| LSG0.6-0.4 | 0.6 | 0.4 | 151 | 24.5 | 0.95 | |
| LSG0.7-0.4 | 0.7 | 0.4 | 151 | 25.2 | 1.13 | |
| LSG1-0.4 | 1 | 0.4 | 151 | 38.6 | 1.54 | |
| LSG0.3-0.7 | 0.3 | 0.7 | 170 | 12.9 | 0.5 | |
| LSG0.4-0.7 | 0.4 | 0.7 | 170 | 16.8 | 0.64 | |
| LSG0.5-0.7 | 0.5 | 0.7 | 170 | 20.5 | 0.78 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|------|------|--|
| LSG0.6-0.7 | 0.6 | 0.7 | 170 | 25.2 | 0.95 | |
| LSG0.7-0.7 | 0.7 | 0.7 | 180 | 27.5 | 1.13 | |
| LSH1-0.7 | 1 | 0.7 | 170 | 46.3 | 1.54 | |

燃煤蒸汽锅炉www.taotaogl.com燃气热水锅炉www.taotaogl.com锅炉厂家www.taotaogl.com锅炉厂
www.taotaogl.com蒸汽锅炉厂家www.stgl888.cn