

# 卧式链条热水锅炉

产品名称	卧式链条热水锅炉
公司名称	热丰锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康县符草楼锅炉工业区
联系电话	0394-6777156 13103876615

## 产品详情

CDZH/CDZL常压热水锅炉，是一种卧式三回程水火管混合式**锅炉**

，在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型块状炉排，配有鼓风机、引风机进行机械通风。燃料落到炉排上，在炉膛内充分燃烧后，火焰经过中间炉墙的烟气通道进入本体后部，由两侧燃烬室折向转到前烟箱，再由前烟箱折回锅内管束，通过后烟箱进入除尘器，然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。性能特点：

- 1.锅炉热效率在77%以上，高于《工业锅炉通用技术条件》标准。
- 2.快装出厂，到使用现场后，装接阀门仪表，鼓、引风机、烟风管道、除尘器及水电路等即可运行，且具有起动生火快等特点。
- 3.安装、移动方便能节约大量的基建投资。
- 4.燃烧煤种，低位发热值 17750J/Kg，挥发物 > 38.5%，含灰量 32.4%的二类烟煤。适用范围：常压热水锅炉系列是各企业、机关、宾馆、学校等各行业的取暖、洗浴、空调及生活用热水较为理想的首选。

技术参数：

锅炉型号	CDZH0.7-85/60	CDZH1.4-85/60	CDZL1.4-85/60	CDZL2.8-85/60	
额定热功率MW	0.7	1.4	1.4	2.8	
取暖面积m <sup>2</sup>	6000	12000	12000	24000	
供/回水温度	85/60	85/60	85/60	85/60	
热效率%	82	82	82	82	
工作压力mpa	0	0	0	0	

耗煤量kg/h	154	308	308	617	
本体重量kg	9500	11200	17800	27800	
外形尺寸 (m)	2.6 × 1.7 × 2.4	3.4 × 2.2 × 2.6	5.0 × 2.2 × 2.8	6.0 × 2.5 × 3.4	

[www.taotaogl.com](http://www.taotaogl.com) 燃煤蒸汽锅炉  
[www.taotaogl.com](http://www.taotaogl.com) 燃气热水锅炉  
[www.taotaogl.com](http://www.taotaogl.com) 锅炉厂家  
[www.taotaogl.com](http://www.taotaogl.com) 蒸汽锅炉厂家  
[www.stgl888.cn](http://www.stgl888.cn)