

灯座 E14老化灯座 LED灯座 E14灯头灯座

产品名称	灯座 E14老化灯座 LED灯座 E14灯头灯座
公司名称	邦辉（个体经营）
价格	2.00/个
规格参数	品牌: ' e ' 牌 额定电压:220 (V) 额定电流:15 (A)
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇工业大道裕龙工业区
联系电话	86 0760 87614358 13923310285

产品详情

品牌	' e ' 牌	额定电压	220 (V)
额定电流	15 (A)	型号	E14
外壳材质	防阻燃PBT	耐热温度	130 ()

节能灯老化灯座简介

产品名称：e14老化灯座

性能及特点：为解决延长各节能灯厂在整灯老化（线）台上的灯座使用寿命及长期

维修不便，本公司一直在背后默默地为全国各节能灯厂配套供应优质老化灯座。

1.外壳：abs阻燃塑料外壳，耐高温使用寿命长，外壳不开裂，不断不变形。

2.内卡：内部采用卡拨螺旋双重式，插拨方便，选用高弹性不锈钢锰片分2爪

，使用寿命长不松垮/不掉灯/松紧可调。

3.导电：导电柱采用优质黄铜精加工制作，弹性采用高弹性耐热弹簧，焊锡处采用

优质铜片/不锈钢片二种可选。

4.外型尺寸：

产品编码	emc-14
产品名称	e14老化灯座

规格尺寸	52mm*60mm*25mm
标准配置	2爪
材质	abs防阻燃 pc防阻燃 pbt防阻燃
常规型号	e14
综合特点	螺丝固定，125v，75w 可通过ce，rohs等认证！
同类产品	e27, mr11, mr16，e27，e14，e11等led灯杯老化使用灯座，欢迎选购！
用途	适宜e14小功率led灯及节能灯头的安装、老化架、老化线上使用。
客服热线	

5.售后服务：产品保用一年。终身服务！！

6.产品包装：厂标包装（牛皮纸箱或木箱）或袋装。

7.老化测试灯座产品有：e40、e27、e26、b22、e17、gu8.5、gu10、

gz10、gu24、gx53、mr16、mr11等直接（直插式）专用老化测试灯座（分陶瓷和塑料两种材料）。

灯座分类：

1. e14、e27、e12、e26等e开头通常为：螺口灯座

2. gu10等gu开头的指的为我们日常用的卡口式，gu：g表示灯头类型是插入式，u表示灯头部分呈现

u字形，后面数字表示灯脚孔中心距(zì xíng 2 hòu mian shù zì biāo shì deng jiāo

kòng zhōng xīn jù)（单位是毫米“mm”）。

3. mr16、mr11以mr开头的是直插式局部照明的小射灯常用这种灯座，通常小射灯有两个插针安装方

便。mr16gu10是大家的灯座不同，par3038是直径不同，都是世界通一的标准和叫法，都是灯杯

射灯的叫法，各适合不同的天花灯的灯座。

mr16在照明行业里指最大外径为2英寸的带多面反射罩的灯具，mp11就是比mr16小一点的灯具。

mrmr：multifacerefect，多面反射（灯杯），后面数字表示灯杯口径（单位是1/8英寸），mr16

的口径=16×1/8=2英寸 50mm

e27、e14是指的普通螺口灯头的灯头大小，e27就是我们平时用的白炽灯的灯头，e14就是比它小一号的，比e27大的还有e40。

我厂根据目前市场所需特专业生产各种转换灯头与灯座。

产品有：e40、e27、b22、mr16、gu10等专用老化测试灯座及e14、e10、e11、e12、e17、b22、b15、e40、e27、mr16（g5.3）、g8.5、g9、gu10、gu24、g12等转换灯头。

另有各种展示架用灯座

本产品是e27灯座与e17灯头之间的转换器，适合各led照明厂配套老化测试安装到e27的灯座上。 e26转e11

电话、传真、email、qq、阿里旺旺，只要您选择任何一种方式联络到我们，将会有专业的销售人员为您提供跟踪服务和咨询！我们将以优质的服务赢得您的信赖！！！！