

黔西南州西门子触摸屏代理商

产品名称	黔西南州西门子触摸屏代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

黔西南州西门子触摸屏代理商黔西南州西门子触摸屏代理商

编码器的单圈分辨率是13位.我想在DB1中，记录每一个脉冲数值，用来分析编码器的输出脉冲是否连续正常。不能用定时采集的方法做，避免丢失脉冲数。用数值比较的方法始终没成功，不知道为何？

图片说明：1， [程序截图](#)

佳答案

在网络2中，你的DB1中的每个DBW都赋不同的初值了是吗。如果是，则因为循环指令是在一个扫描周期内完成的，所以MW50的值在循环期间没有改变。假设次执行时MW50为1，进入循环指令后与DBW0(为1)比较相等，则与DBW2(为2)比较，这时不相等则跳出循环了。在第二次扫描周期时MW50为2，进入循环指令后与DBW0比较，不相等则直接跳出循环，此后的每次扫描相当于你的循环都不起作用了。

- | | |
|--------------------|--|
| 6ES7288-1SR60-0AA1 | S7-200 SMART，CPU
SR60，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V
AC 或110 DC供电，36 输入/24 输出 |
| 6ES7288-1ST60-0AA1 | S7-200 SMART，CPU
ST60，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V
DC 供电，36 输入/24 输出 |
| 6ES7288-1CR20-0AA1 | S7-200 SMART，CPU
CR20s，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC或110
DC 供电，12 输入/8 输出 |
| 6ES7288-1CR30-0AA1 | S7-200 SMART，CPU
CR30s，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC或110
DC 供电，18 输入/12 输出 |
| 6ES7288-1CR40-0AA1 | S7-200 SMART，CPU
CR40s，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC或110 |

