

管线钢绝缘法兰生产厂家

产品名称	管线钢绝缘法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

[沧州禹拓管道装备有限公司](#) 绝缘法兰指定出产制造商，单个类型供应，高压绝缘法兰优质美标小口径对焊绝缘法兰，DN80绝缘法兰组件，及大型外贸绝缘法兰（绝缘接头），DN1400大型绝缘管法兰，我公司专营石油化工规范绝缘法兰，美标，国标，全类型有些绝缘法兰供应，我公司商品出厂前均进行镇压测验及绝缘值测验，一概****合格率出厂，装置进程发生任何问题，合理需求，我公司立派专业人员进行现场修理辅导，期待广阔采购商来我厂莅临洽谈！绝缘法兰是对一起具有埋地钢质管道需求的密封功能和电法腐蚀防护工程所需求的电绝缘功能的管道法兰接头的总称。它包含一对钢质法兰、两法兰间的绝缘密封件、法兰紧固件和紧固件绝缘零件以及与两片法兰已分别相焊的一对钢质短管。

商品用处:本商品适用于油、气、水等介质埋地管道的电化学腐蚀防护、联接。并起到了绝缘维护效果。
分类：本商品按其绝缘密封件的不一样分为比压密封型绝缘法兰（简称I型绝缘法兰）和自紧密封型绝缘法兰（简称II型绝缘法兰）两种。I型绝缘法兰适用规模为：公称压力Pn 2.5MPa。特色：具有埋地管道电法腐蚀防护工程所需求的电绝缘功能。能在管输介质需求的温度、压力下长时间牢靠的工作，有满意的强度和密封功能。布局合理，拼装、拆开、替换零件便利。首要技术参数：适用温度： 100 ，压力规模：Pn0.6MPa ~ Pn16MPa，商品规格：Dn50 ~ Dn1200天然气绝缘接头绝缘接头绝缘接头是管线运送中为防止电化腐蚀，对管线实施阴极维护所需的重要元件，它比绝缘法兰刚度高、可接受弯矩大、绝缘功能高、寿数长，并可埋地装置。布局特绝缘接头选用全体揉捏焊接方式，不得选用螺栓、法兰衔接型。绝缘接头用将绝缘和密封资料夹入并固定于套筒（组合件）内得方式。绝缘接头拼装完后，给内部元件应固定在相应方位。在土壤压力、规则得管道操作压力和厂内或现场得水压测验下，整个绝缘接头坚持无缺。绝缘接头密封元件在接头内部紧靠绝缘板，具有持久得弹性，且密封元件的双面直接与披露金属表面触摸不会移动，保证了接头的紧密性。商品特色绝缘功能好：2500V摇表测验绝缘电阻 200M ，击穿电压 3KV。寿数长：与管线同寿数、等强度。强度高：压力实验 1.5PN（规划压力）。运用温度：-30 ——+90 。适用介质：油、气、水、化工原料、煤浆等。特色：本查您所选用的资料满意以下需求：绝缘资料：高强度环氧树脂和玻璃纤维层状契合资料：ASTM D709 G11。曲折强度：纵向 390MPa、横向 290MPa；拉伸强度：纵向 340MPa、横向 240MPa；抗压强度： 340MPa；吸水性： 30 mg；浸水后电阻 5*10⁸ 击穿电压 35KV组合钢体：16Mn、JB4726、ASTM A694 F52、F60短管：20#、16Mn、GB8163-99；X70、X65、X56、X52、X46、API SPEC.5L。密封资料：O形或U形密封环：氟橡胶、腈基丁二烯橡胶，契合ASTM D2000。填充资料：冷固性树脂；绝缘涂料；进口液体环氧树脂；防腐资料：热缩防腐资料；

[如何选则优质绝缘法兰生产厂家,提到这个问题我相信大家感到非常的困难,因为现在在网络上边有很多的绝缘法兰生产厂家,广告也打的很漂亮,让人无法直接判断,在这里一个**管件生产厂家告诉大家不要把价格做单一的因素,要记住一点便宜没好货,好货不便宜,河北泰拓管件制造有限公司欢迎来电垂询洽谈.](#)