

不锈钢法兰浮球阀

产品名称	不锈钢法兰浮球阀
公司名称	上海克莱德阀门有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定工业园区953号
联系电话	021-31262586 13166006630

产品详情

不锈钢法兰采用高级不锈钢（301.304.316）、精铸制作；耐酸、碱。不锈钢法兰浮球阀的主要技术参数：口径DN15-300mm,压力0-2.5MPa，.温度0-160°，法兰连接（国标，美标，日标）。本产品在有大球，小球之分球直径在60mm-1200mm，球壁厚在0.6-1mm之间。大球在0.05MP的时候就能开启，控制压力在2.5MPA，小球不需要压力就能开启。

工作原理 浮球始终都要漂在水上，当水面上涨时，浮球也跟着上升。浮球上升就带动连杆也上升。连杆与另一端的阀门相连，当上升到一定位置时，连杆支起橡胶活塞垫，封闭水源。当水位下降时，浮球也下降，连杆又带动活塞垫开启。

高密封硅胶

采用耐高温高压的硅胶材料制造密封胶垫，使阀门在高水压、反复关启情况下密封机构安全可靠。另外，有特殊工控的，密封可采用橡胶订制。

适用于不同类型：水箱专用商用电热开水器、热泵、空调冷却塔、储水塔、储水箱等。适用介质：生活管道用水、工业用水、弱腐蚀性介质、带微颗粒介质、油品等

主要特点 浮球阀体全采用不锈钢压铸技术，使各部件间精良配合，不存在腐蚀松脱或紧卡现象，确保球阀长时间稳定工作，同时不锈钢构件设计使球阀在高温环境中工作无化学腐蚀反应。使水质更清洁、健康。

杠杆式力学构思 本产品独创杠杆式杆浮力传动，使球体浮力传动得到倍数增长，密封压力高达6kg以上，大大高于6kg密封压力的国家标准。并配合垂直阀蕊稳定传动，全面解决浮球阀因阀蕊受力不平衡易失效现象，确保浮球阀的工作可靠性。

带液面调节功能 为使消费者在无需更改管道配置的情况下可方便控制水池液位高度，本产品特别改进浮

球连杆形式，加入液位调节齿轮杆组（即方向可调），使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。

订购不锈钢法兰浮球阀须知：

1.订购时，请提供口径大小，适用压力，介质。

2.有特殊要求的。如：出水口大小，杠长度大小，浮球阀直径大小。

3.不锈钢法兰浮球阀，浮球直径在150mm内，采用焊接螺丝口（0.6mm或0.8mm），在150mm-1200mm采用的是穿心式的。

4.若是用户的水箱口过小，使用压力大，我公司可提供加长杆，配两个浮球，以保证达到用户的需求。

不锈钢法兰浮球阀与黄铜法兰浮球阀区别：

（1）不锈钢法兰浮球阀具有耐腐蚀，耐高温，黄铜法兰浮球阀比不锈钢法兰浮球阀差。

（2）不锈钢法兰浮球阀工作压力最大可达2.5MPA，黄铜法兰浮球阀最大压力控制在1.6MPA.

（3）不锈钢法兰浮球阀在杠长度大小、球直径大小可根据客户要求。

（4）不锈钢法兰浮球阀可加入液位调节齿轮杆组（即方向可调），使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。黄铜法兰浮球阀不带有方向可调节功能。